


Elektriske drev

Klinger DK elektriske aktuatorer		Type : QTS-S
90° drejende, fjederretur		
Anvendelse: kuglehænder, butterflyventiler, toldehænder og 3-vejs hænder.		
* I tilfælde af spændingssvigt sikrer fjeder at ventil drejes til ønsket stilling (åben eller lukket) Monteringsflange iht. ISO 5211. * Visuel stillingsindikator.		
Generelle data		
Type	: QTS-S	
Materiale	: Pulverlakeret aluminium	
Spænding	: 24/110/230VAC 50/60Hz, 3x400VAC 50/60Hz eller 24VDC	
Tæthedsklasse	: IP67	
Driftsart	: 50% iht. IEC	
Endestopskontakter	: 2 stk + 2 stk potentialfri justerbare.	
Omgivelsestemperatur	: -30°C til +95°C (m/varmeelement)	
Tilslutning	: ISO 5211, se tabel	
Fjederrotation	: Mod uret (CW). Option: Med uret (CCW)	
Optioner	: Se nedenfor.	



Automatisering

El-diagrammer kan rekvireres

QTS-S 230VAC standard

Varenr.	Model	Moment NM	Lukketid (sek) Motor/fjeder	Tilslutning ISO5211/Firk.	Dimensioner (mm)				Vægt kg
	Typenr.				A	B	C	L-M	
	S500-Y-CW	50	9 / 3	F07/17x17mm	258	360	400	171-87	27
	S1300-Y-CW	130	9 / 8	F10/22x22mm	365	462	478	247-118	57
	S2000-Y-CW	200	13 / 12	F12/27x27mm	438	600	548	305-133	95
	S2600-Y-CW	260	17 / 12	F12/27x27mm	438	600	548	305-133	95

QTS-S 230VAC m/ manuel betjening

Varenr.	Model	Moment NM	Lukketid (sek) Motor/fjeder	Tilslutning ISO5211/Firk.	Dimensioner (mm)				Vægt Kg
	Typenr.				A	B	C	L-M	
	SH500-Y-CW	50	9 / 3	F07/17x17mm	387	360	535	171-216	27
	SH1300-Y-CW	130	9 / 8	F10/22x22mm	483	462	653	247-236	57
	SH2000-Y-CW	200	13 / 12	F12/27x27mm	589	600	738	305-284	95
	SH2600-Y-CW	260	17 / 12	F12/27x27mm	589	600	738	305-284	95

Tilbehør

Varenummer	For type	Beskrivelse
	Indbygges fra fabrik	Positionerkort 4-20mA (ind/ud) + 2-10V(ind/ud)
	Indbygges fra fabrik	Varmelegeme
	Indbygges fra fabrik	Varme termostat
	Indbygges fra fabrik	Potentiometer 1kOhm
	Indbygges fra fabrik	Potentiometer 5kOhm
	Indbygges fra fabrik	Stillingstransmitter 4-20mA