



## Elektriske drev

Klinger DK elektriske aktuatorer		Type : ULLI
<b>90° drejende</b>		
<b>Anvendelse:</b> kuglehaner, butterflyventiler, toldehaner og 3-vejs haner.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Monteringsflange iht.ISO 5211.</li> <li>* Visuel stillingsindikator.</li> <li>* Yderst kompakt.</li> <li>* Lukketider ned til 6 sek.</li> </ul>		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: ULLI	
<b>Materiale</b>	: Pulverlakeret aluminium	
<b>Spænding</b>	: 24/110/230VAC 50/60Hz, 3x400VAC 50/60Hz eller 24VDC	
<b>Tæthedsklasse</b>	: IP68	
<b>Driftsart</b>	: 50% iht. IEC	
<b>Endestopskontakter</b>	: 2 stk potentialfri justerbare.	
<b>Mekanisk stop</b>	: 2 justerbare endestop	
<b>Motorbeskyttelse</b>	: Termoelement	
<b>Omgivelsestemperatur</b>	: -5°C til +60°C (m/varmeelement)	
<b>Tilslutning</b>	: ISO 5211, se tabel	
<b>Nødbetjening</b>	: Med unbraconøgle.	
<b>Optioner</b>	: Se nedenfor.	



Automatisering

El-diagrammer kan rekvireres

### ULLI 1x230VAC / 50Hz

Varenr.	Model Typenr.	Moment / Lukketid NM / sek.	Tilslutning ISO5211	Spindel Maks. firkant	Dimensioner (mm)				Vægt kg
					W	L	H	Z	
	ULLI 2	20 / 30	F05	11x11mm	95	132,5	124	16	1,8
	ULLI 5	50 / 20	F05/07	14x14mm	101	155	144	20	2,6
	ULLI 10	100 / 30	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 16	160 / 30	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 25	250 / 30	F10/12	17x17mm	153	256	174	26	6,7
	ULLI 50	500 / 30	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 60	500 / 30	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 100	1000 / 50	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0
	ULLI 200	2000 / 100	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0
	ULLI 400	4000 / 150	F12	55x55mm	261	408	200	20	32,0
	ULLI 600	6000 / 208	F12	55x55mm	261	408	200	20	32,0

### ULLI 3x400VAC / 50Hz

Varenr.	Model Typenr.	Moment / Lukketid NM / sek.	Tilslutning ISO5211	Spindel Maks. firkant	Dimensioner (mm)				Vægt kg
					W	L	H	Z	
	ULLI 5	50 / 20	F05/07	14x14mm	101	155	144	20	2,6
	ULLI 10	100 / 30	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 16	160 / 30	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 25	250 / 30	F10/12	17x17mm	153	256	174	26	6,7
	ULLI 50	500 / 30	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 60	500 / 30	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 100	1000 / 50	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0
	ULLI 200	2000 / 100	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0
	ULLI 400	4000 / 150	F12	55x55mm	261	408	200	20	32,0
	ULLI 600	6000 / 208	F12	55x55mm	261	408	200	20	32,0

## Elektriske drev

ULLI 1x230VAC / 50Hz. Kort gangtid

Varenr.	Model	Moment / Lukketid	Tilslutning	Spindel	Dimensioner (mm)				Vægt
	Typenr.	NM / sek.	ISO5211	Maks. firkant	W	L	H	Z	kg
	ULLI 5	20 / 6	F05/07	14x14mm	101	155	144	20	2,6
	ULLI 10	40 / 6	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 25	120 / 6	F10/12	17x17mm	153	256	174	26	6,7
	ULLI 50	200 / 10	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 60	200 / 10	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 100	300 / 15	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0

ULLI 3x400VAC / 50Hz. Kort gangtid

Varenr.	Model	Moment / Lukketid	Tilslutning	Spindel	Dimensioner (mm)				Vægt
	Typenr.	NM / sek.	ISO5211	Maks. firkant	W	L	H	Z	kg
	ULLI 5	20 / 6	F05/07	14x14mm	101	155	144	20	2,6
	ULLI 10	40 / 6	F07	17x17mm	115	208	150	26	3,7
	ULLI 25	120 / 6	F10/12	17x17mm	153	256	174	26	6,7
	ULLI 50	200 / 10	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 60	200 / 10	F10/12	27x27mm	153	256	174	26	8,0
	ULLI 100	300 / 15	F12	36x36mm	156	280	186	26	12,0

## Tilbehør

Varenummer	For type	Beskrivelse
	Indbygges fra fabrik	Positionerkort 4-20mA (ind/ud) + 2-10V(ind/ud)
	Indbygges fra fabrik	Stillingstransmitter 4-20mA
	Indbygges fra fabrik	Varmelegeme
	Indbygges fra fabrik	Momentkontakter
	Indbygges fra fabrik	Håndhjul