



klingerDK 3-vejs kuglehaner, svejseender

Kuglehaner



3-vejs kuglehaner, rustfrit stål

Type : 33M

Svejseender, PN 60, Reduceret boring, T- eller L-boret kugle

Anvendelse: vand, olie, luft, gas og kvælstoffer.

- * Patenteret spindeltætning
- * Antistatisk, udblæsnings sikker spindel, opfylder TA-Luft krav.
- * ISO 5211 topflange for enkel montage af aktuator eller spindelforlænger.
- * Standard med 90° drejning.

Generelle data

Type	: 33M
Materiale	: Syrefast rustfri stål AISI 316L
Trykklasse	: PN 60
Kugle	: Massiv rustfrit stål AISI 316
Spindel	: Rustfrit stål AISI 316
Håndtag	: Låsbart rustfrit stål m/plastbelægning
Sædeelementer	: RPTFE
Primær spindeltætn.	: Sealmaster, kombination af AISI 316 / PFA-teflon
Sek. spindeltætn.	: PTFE V-Chevron
Tilslutning	: Svejseender ~ SCH40S
Temperatur	: -30°C til +200°C.

T-boring

Varenr.	DIMENSIONER				TOPFLANGE	ANDET
	DN	L	L1	H	ISO 5211	Vægt (kg)
10717301	1/2"	71	35,5	63,5	F04	
10717302	3/4"	85	42,5	82	F04	
10717303	1 "	90,8	45,4	86	F05	
10717304	1.1/4"	103	51,5	98	F05	
10717305	1.1/2"	141	70,5	100	F07	
10717306	2 "	156	78	116	F07	

L-boring

Varenr.	DIMENSIONER				TOPFLANGE	ANDET
	DN	L	L1	H	ISO 5211	Vægt (kg)
10717201	1/2"	71	35,5	63,5	F04	
10717202	3/4"	84,5	42,5	82	F04	
10717203	1 "	90,8	45,4	86	F05	
10717204	1.1/4"	103	51,5	98	F05	
10717205	1.1/2"	141	70,5	100	F07	
10717206	2 "	156	78	116	F07	

- Varianter:**
- Fuldboret 3/8" til 1 1/2",
 - Pneumatisk eller elektrisk aktueret
 - Stål A216 Gr. WCB.