


Kuglehaner, Press Fit tilslutning

Kuglehane Press Fit, bronze	Type : 502X
Bronze, PN 16 Fuldboret	
Anvendelse: Vand, ikke aggressive væsker og luft	
<ul style="list-style-type: none"> * Udblæsningssikker spindel. * Pres fit ender for kobber og stålør. Design MSS-SP110. * Pakdåse kan efterspændes. 	
Generelle data	
Type	: 502X
Materiale	: Bronze EN1982 CB491K
Trykklasse	: PN 16. (PN10 t > 85°C)
Kugle	: Forkromet messing EN12165 CW617N
Spindel	: Afzinkningsbestandig messing EN12164 CW602N
Håndtag	: Galv. stål EN10025 Fe P11 m/sort plastbelægning
Sædeelementer	: PTFE
Pakdåse	: PTFE
O-ring	: EPDM Perox
Tilslutning	: 5020: Pres Fit - Pres Fit 5020LN: Pres Fit - Pres Fit, Høj hals 5021: Pres Fit - gevindnippel 5024: Pres Fit - gevindmuffe
Temperatur(vand)	: 0°C til +130°C.
Temperatur(luft)	: -10°C til +130°C.



5020 Pres Fit - Pres Fit

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					Kv værdi m ³ /t	ANDET Vægt (kg)
	Ø	A	L	HL	C		
	12	76	81,0	39,4	18	5,8	0,146
	15	83	91,5	54,0	22	16	0,240
	18	87	91,5	54,0	22	16	0,271
	22	101	91,5	57,5	23	31	0,365
	28	116	126,5	65,3	25	49	0,590
	35	128	126,5	70,8	31	79	0,896
	42	152	141,5	83,3	36	125	1,389
	54	177	141,5	91,0	44	224	2,079

5020LN Pres Fit - Pres Fit, høj hals

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					Kv værdi m ³ /t	ANDET Vægt (kg)
	Ø	A	L	HL	C		
	12	76	81,0		18	5,8	0,146
	15	83	91,5		22	16	0,240
	18	87	91,5		22	16	0,271
	22	101	91,5		23	31	0,365
	28	116	126,5		25	49	0,590
	35	128	126,5		31	79	0,896
	42	152	141,5		36	125	1,389
	54	177	141,5		44	224	2,079

5021 Pres Fit - Gevindnippel

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					Kv værdi m ³ /t	ANDET Vægt (kg)
	Ø x RG	A	L	HL	C		
	15 x 1/2"		91,5	54,0	22	16	0,240
	18 x 1/2"		91,5	54,0	22	16	0,271

Kuglehaner, Press Fit tilslutning

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					Kv værdi	ANDET
	Ø x RG	A	L	HL	C	m ³ /t	Vægt (kg)
	22 x 3/4"		91,5	57,5	23	31	0,365
	28 x 1"		126,5	65,3	25	49	0,590
	35 x 1 1/4"		126,5	70,8	31	79	0,896
	42 x 1 1/2"		141,5	83,3	36	125	1,389
	54 x 2"		141,5	91,0	44	224	2,079

5024 Pres Fit - Gevindmuffe

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					Kv værdi	ANDET
	Ø x RG	A	L	HL	C	m ³ /t	Vægt (kg)
	15 x 1/2"		91,5	54,0	22	16	0,240
	18 x 1/2"		91,5	54,0	22	16	0,271
	22 x 3/4"		91,5	57,5	23	31	0,365
	28 x 1"		126,5	65,3	25	49	0,590
	35 x 1 1/4"		126,5	70,8	31	79	0,896
	42 x 1 1/2"		141,5	83,3	36	125	1,389
	54 x 2"		141,5	91,0	44	224	2,079

Varianter: - Med T-greb