


Sanitære butterflyventiler

Butterflyventil



Butterflyventiler Type : 4301/8

2-delt rustfri butterflyventil

Anvendelse: Sanitære installationer med krav til høj kvalitet og finish

- * Yderst robust udførelse
- * Sæde fastholdes effektivt kvadratisk recess derfor anvendelig på vakuum

Generelle data

Type	: 4301/8
Materiale	: Rustfrit stål 1,4404. Option 1,4301
Trykklasse	: PN 16: DN 15 - DN 50
	: PN 10: DN 65 - DN 100
	: PN 6: DN 125 - DN 150
	: Rustfrit stål 1,4408
Vakuüm	: $1,5 \times 10^{-6}$ x L/S
Klap/spindel	: Rustfrit stål 1,4408
Overfladeruheid	: Alle indvendige dele Ra $\leq 0,8 \mu\text{m}$
Håndtag	: Kunststof slagfast, standard sort/rød. Option: Rustfrit stål / andre farver
Sæde	: Standard EPDM iht. FDA cfr21 §177.2600. Option: Se nedenfor.
Tilslutning	: Svejseender
Temperatur	: EPDM: +150°C (SIP: +140°C)
	: Silikone: +200°C (SIP: +125°C)
	: HNBR: +150°C (SIP: +140°C)
	: VITON: +200°C

Svejseender iht DIN 11850 serie 2, type 4301

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					ANDET
	DN	L	A	H	OD / ID	Vægt (kg)
15222001	15	48	24	78	19/16	
15222002	20	48	24	83	23/20	
15222003	25	54	27	95	29/23	
15222004	32	54	27	98	35/32	
15222005	40	54	27	101	41/38	
15222006	50	58	29	109	53/50	
15222007	65	60	30	121	70/66	
15222008	80	72	36	129	85/81	
15222009	100	68	34	139	104/100	
15222010	125	86	43	161	129/125	
15222011	150	104	52	199	154/150	

Svejseender iht. BS OD (Inch), type 4308

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					ANDET
	DN	L	A	H	OD / ID	Vægt (kg)
15222020	25	54	27	95	25,4/22,9	
15222021	40	54	27	101	38,1/35,1	
15222022	50	58	29	109	50,8/47,8	
15222023	65	60	30	120	63,5/60,5	
15222024	80	72	36	128	76,1/72,1	
15222025	100	68	34	138	101,6/97,6	

- Varianter:**
- komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator og tilbehør hertil
 - andre tilslutninger, som flanger, unioner, triclamps.
 - 3-delt version