



Spiralvundne pakninger

Metallpakninger



Grafit fyldt Klinger Maxiflex ANSI		Type : CRIR
Yderring, element, inderring, ASME		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier herunder vand, damp, olie og mange kemikalier.		
<ul style="list-style-type: none"> * Højtrykpakning til ANSI flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	:	CRIR
Element	:	Grafit/316L
Yderring	:	Stål epoxycoated
Inderring	:	316L
Max. temperatur	:	450°-600°C.
Max. tryk	:	250 bar
Udførelse	:	for flanger iht. B 16.5

150 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	47,8 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	57,2 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	66,8 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	76,2 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	85,9 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	105,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	124,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7
	3 "	137,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	175,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0
	5 "	197,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0
	6 "	222,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0
	8 "	279,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0
	10 "	340,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0
	12 "	410,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0
	14 "	451,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0
	16 "	514,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0
	18 "	549,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0
	20 "	606,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0
	24 "	717,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

300 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7

410



Tlf : +45 43 64 66 11
 Fax : +45 43 64 11 42
 e-mail : info@klinger.dk

Spiralvundne pakninger

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	181,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0
	5 "	216,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0
	6 "	251,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0
	8 "	308,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0
	10 "	362,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0
	12 "	422,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0
	14 "	486,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0
	16 "	540,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0
	18 "	597,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0
	20 "	654,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0
	24 "	774,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

Metallpakninger

600 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	194,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0
	5 "	241,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0
	6 "	266,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0
	8 "	321,0 x 264,0 x 226,0 x 210,0
	10 "	400,0 x 317,0 x 274,0 x 260,0
	12 "	457,0 x 375,0 x 327,0 x 317,0
	14 "	492,0 x 406,0 x 362,0 x 350,0
	16 "	565,0 x 463,0 x 413,0 x 400,0
	18 "	613,0 x 527,0 x 470,0 x 449,0
	20 "	683,0 x 578,0 x 521,0 x 500,0
	24 "	790,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

900 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	63,5 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	69,9 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	79,5 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	88,9 x 60,5 x 39,6 x 33,4
	1.1/2"	98,6 x 69,9 x 47,8 x 41,3
	2 "	143,0 x 85,9 x 58,7 x 52,4
	2.1/2"	165,0 x 98,6 x 69,9 x 63,5
	3 "	168,0 x 121,0 x 95,3 x 81,0
	4 "	206,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0
	5 "	247,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0
	6 "	289,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0
	8 "	359,0 x 257,0 x 222,0 x 196,9
	10 "	435,0 x 311,0 x 276,0 x 246,1
	12 "	498,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1
	14 "	520,0 x 400,0 x 356,0 x 320,7
	16 "	575,0 x 457,0 x 413,0 x 374,7

Spiralvundne pakninger

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	18 "	638,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5
	20 "	698,0 x 571,0 x 521,0 x 482,6
	24 "	833,0 x 680,0 x 629,0 x 590,6


1500 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	63,5 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	69,9 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	79,5 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	88,9 x 60,5 x 39,6 x 33,4
	1.1/2"	98,6 x 69,9 x 47,8 x 41,3
	2 "	143,0 x 85,9 x 58,7 x 52,4
	2.1/2"	165,0 x 98,6 x 69,9 x 63,5
	3 "	175,0 x 121,0 x 92,2 x 81,0
	4 "	209,0 x 149,0 x 117,0 x 106,0
	5 "	254,0 x 178,0 x 143,0 x 132,0
	6 "	282,0 x 210,0 x 171,0 x 157,0
	8 "	352,0 x 257,0 x 216,0 x 196,9
	10 "	435,0 x 311,0 x 276,0 x 246,1
	12 "	520,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1
	14 "	578,0 x 400,0 x 362,0 x 320,8
	16 "	641,0 x 457,0 x 406,0 x 368,3
	18 "	705,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5
	20 "	755,0 x 571,0 x 514,0 x 476,25
	24 "	901,0 x 680,0 x 616,0 x 577,9

- Varianter:
- Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
 - Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.

Spiralvundne pakninger

Grafit fyldt Klinger Maxiflex ANSI		Type : CR
Yderring, element, ASME		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier herunder vand, damp, olie og mange kemikalier.		
<ul style="list-style-type: none"> * Mediumtrykpakning til ANSI flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	: CR	
Element	: Grafit/316L	
Yderring	: Stål epoxycoated	
Max. temperatur	: 450°-600°C.	
Max. tryk	: 100 bar	
Udførelse	: for flanger iht. B 16.5	



Metalpakninger

150 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)	Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	47,8 x 31,8 x 19,1		6 "	222,0 x 210,0 x 183,0
	3/4"	57,2 x 39,6 x 25,4		8 "	279,0 x 264,0 x 233,0
	1 "	66,8 x 47,8 x 31,8		10 "	340,0 x 317,0 x 287,0
	1.1/4"	76,2 x 60,5 x 47,8		12 "	410,0 x 375,0 x 340,0
	1.1/2"	85,9 x 69,9 x 54,1		14 "	451,0 x 406,0 x 372,0
	2 "	105,0 x 85,9 x 69,9		16 "	514,0 x 463,0 x 422,0
	2.1/2"	124,0 x 98,6 x 82,6		18 "	549,0 x 527,0 x 475,0
	3 "	137,0 x 121,0 x 102,0		20 "	606,0 x 578,0 x 525,0
	4 "	175,0 x 149,0 x 127,0		24 "	717,0 x 686,0 x 628,0
	5 "	197,0 x 178,0 x 156,0			

300 lbs ASME B16.20

Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)	Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1		6 "	251,0 x 210,0 x 183,0
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4		8 "	308,0 x 264,0 x 233,0
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8		10 "	362,0 x 317,0 x 287,0
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8		12 "	422,0 x 375,0 x 340,0
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1		14 "	486,0 x 406,0 x 372,0
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9		16 "	540,0 x 463,0 x 422,0
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6		18 "	597,0 x 527,0 x 475,0
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0		20 "	654,0 x 578,0 x 525,0
	4 "	181,0 x 149,0 x 127,0		24 "	774,0 x 686,0 x 628,0
	5 "	216,0 x 178,0 x 156,0			

600 lbs ASME B16.20

Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)	Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1		6 "	266,0 x 210,0 x 175,0
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4		8 "	321,0 x 264,0 x 226,0
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8		10 "	400,0 x 317,0 x 274,0



Spiralvundne pakninger

Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)	Art.nr.	Maat	Afmetingen (mm)
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8		12 "	457,0 x 375,0 x 327,0
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1		14 "	492,0 x 406,0 x 362,0
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9		16 "	565,0 x 463,0 x 413,0
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6		18 "	613,0 x 527,0 x 470,0
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0		20 "	683,0 x 578,0 x 521,0
	4 "	194,0 x 149,0 x 121,0		24 "	790,0 x 686,0 x 628,0
	5 "	241,0 x 178,0 x 147,0			

Varianter: - Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
 - Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.

Spiralvundne pakninger

PTFE fyldt Klinger Maxiflex ANSI		Type : CRIR
Yderring, element, inderring, ASME		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier men særlig til kemikalier, eller hvor grafit ikke ønskes, eks.vis i fødevarerindustrien.		
<ul style="list-style-type: none"> * Mediumtrykpakning til ANSI flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	:	CRIR
Element	:	PTFE/316L
Yderring	:	Stål epoxycoated
Inderring	:	316L
Max. temperatur	:	260°.
Max. tryk	:	160 bar
Udførelse	:	for flanger iht. B 16.5



Metalpakninger

150 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	47,8 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	57,2 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	66,8 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	76,2 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	85,9 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	105,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	124,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7
	3 "	137,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	175,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0
	5 "	197,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0
	6 "	222,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0
	8 "	279,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0
	10 "	340,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0
	12 "	410,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0
	14 "	451,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0
	16 "	514,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0
	18 "	549,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0
	20 "	606,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0
	24 "	717,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

300 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7

Spiralvundne pakninger

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	181,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0
	5 "	216,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0
	6 "	251,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0
	8 "	308,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0
	10 "	362,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0
	12 "	422,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0
	14 "	486,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0
	16 "	540,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0
	18 "	597,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0
	20 "	654,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0
	24 "	774,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

600 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	54,1 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	66,8 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	73,2 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	82,6 x 60,5 x 47,8 x 38,1
	1.1/2"	95,3 x 69,9 x 54,1 x 44,5
	2 "	111,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6
	2.1/2"	130,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7
	3 "	149,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0
	4 "	194,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0
	5 "	241,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0
	6 "	266,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0
	8 "	321,0 x 264,0 x 226,0 x 210,0
	10 "	400,0 x 317,0 x 274,0 x 260,0
	12 "	457,0 x 375,0 x 327,0 x 317,0
	14 "	492,0 x 406,0 x 362,0 x 350,0
	16 "	565,0 x 463,0 x 413,0 x 400,0
	18 "	613,0 x 527,0 x 470,0 x 449,0
	20 "	683,0 x 578,0 x 521,0 x 500,0
	24 "	790,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0

900 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	63,5 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	69,9 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	79,5 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	88,9 x 60,5 x 39,6 x 33,4
	1.1/2"	98,6 x 69,9 x 47,8 x 41,3
	2 "	143,0 x 85,9 x 58,7 x 52,4
	2.1/2"	165,0 x 98,6 x 69,9 x 63,5
	3 "	168,0 x 121,0 x 95,3 x 81,0
	4 "	206,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0
	5 "	247,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0
	6 "	289,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0
	8 "	359,0 x 257,0 x 222,0 x 196,9
	10 "	435,0 x 311,0 x 276,0 x 246,1
	12 "	498,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1
	14 "	520,0 x 400,0 x 356,0 x 320,7
	16 "	575,0 x 457,0 x 413,0 x 374,7

Spiralvundne pakninger

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	18 "	638,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5
	20 "	698,0 x 571,0 x 521,0 x 482,6
	24 "	833,0 x 680,0 x 629,0 x 590,6



1500 lbs ASME B16.20

Varenr.	ANSI	Dimensioner (mm)
	1/2"	63,5 x 31,8 x 19,1 x 14,3
	3/4"	69,9 x 39,6 x 25,4 x 20,7
	1 "	79,5 x 47,8 x 31,8 x 27,0
	1.1/4"	88,9 x 60,5 x 39,6 x 33,4
	1.1/2"	98,6 x 69,9 x 47,8 x 41,3
	2 "	143,0 x 85,9 x 58,7 x 52,4
	2.1/2"	165,0 x 98,6 x 69,9 x 63,5
	3 "	175,0 x 121,0 x 92,2 x 81,0
	4 "	209,0 x 149,0 x 117,0 x 106,0
	5 "	254,0 x 178,0 x 143,0 x 132,0
	6 "	282,0 x 210,0 x 171,0 x 157,0
	8 "	352,0 x 257,0 x 216,0 x 196,9
	10 "	435,0 x 311,0 x 276,0 x 246,1
	12 "	520,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1
	14 "	578,0 x 400,0 x 362,0 x 320,8
	16 "	641,0 x 457,0 x 406,0 x 368,3
	18 "	705,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5
	20 "	755,0 x 571,0 x 514,0 x 476,25
	24 "	901,0 x 680,0 x 616,0 x 577,9

Varianter:

- Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
- Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.

Spiralvundne pakninger



Grafit fyldt Klinger Maxiflex DIN		Type : CRIR
Yderring, element, inderring, DIN		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier herunder vand, damp, olie og mange kemikalier.		
<ul style="list-style-type: none"> * Højtrykpakning til DIN flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	:	CRIR
Element	:	Grafit/316L
Yderring	:	Stål epoxycoated
Inderring	:	316L
Max. temperatur	:	450 ^o -600 ^o C.
Max. tryk	:	250 bar
Udførelse	:	for flanger iht. DIN

PN 10 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	162 x 140 x 120 x 108
	125	192 x 168 x 146 x 134
	150	217 x 196 x 174 x 162
	200	272 x 251 x 225 x 213
	250	327 x 307 x 286 x 267
	300	377 x 358 x 337 x 318

PN 16 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	162 x 140 x 120 x 108
	125	192 x 168 x 146 x 134

Spiralvundne pakninger

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	150	217 x 196 x 174 x 162
	200	272 x 251 x 225 x 213
	250	328 x 307 x 286 x 267
	300	383 x 358 x 337 x 318

PN 25 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	167 x 140 x 120 x 108
	125	193 x 168 x 146 x 134
	150	223 x 196 x 174 x 162
	200	283 x 251 x 225 x 213
	250	340 x 307 x 286 x 267
	300	400 x 358 x 337 x 318

PN 40 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	167 x 140 x 120 x 108
	125	193 x 168 x 146 x 134
	150	223 x 196 x 174 x 162
	200	290 x 251 x 225 x 213
	250	352 x 307 x 286 x 267
	300	417 x 358 x 337 x 318

PN 64 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	112 x 84 x 66 x 57
	65	137 x 104 x 82 x 73
	80	147 x 115 x 95 x 86
	100	173 x 140 x 120 x 108

Spiralvundne pakninger

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	125	210 x 172 x 146 x 134
	150	247 x 200 x 174 x 162
	200	309 x 257 x 225 x 213
	250	364 x 315 x 286 x 267
	300	424 x 366 x 337 x 318

PN 100 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	118 x 84 x 66 x 57
	65	143 x 104 x 82 x 73
	80	153 x 119 x 95 x 86
	100	180 x 144 x 120 x 108
	125	217 x 172 x 146 x 134
	150	257 x 200 x 174 x 162


PN 160 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	118 x 84 x 66 x 57
	65	143 x 104 x 82 x 73
	80	153 x 119 x 95 x 86
	100	180 x 144 x 120 x 108
	125	217 x 172 x 146 x 134
	150	257 x 200 x 174 x 162

- Varianter:
- Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
 - Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.

Spiralvundne pakninger

Grafit fyldt Klinger Maxiflex DIN		Type : CR
Yderring, element, DIN		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier herunder vand, damp, olie og mange kemikalier.		
<ul style="list-style-type: none"> * Mediumtrykpakning til DIN flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	: CR	
Element	: Grafit/316L	
Yderring	: Stål epoxycoated	
Max. temperatur	: 450°-600°C.	
Max. tryk	: 100 bar	
Udførelse	: for flanger iht. DIN	



Metalpakninger

PN 10 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24		80	142 x 115 x 95
	15	51 x 40 x 28		100	162 x 140 x 120
	20	61 x 47 x 33		125	192 x 168 x 146
	25	71 x 54 x 40		150	217 x 196 x 174
	32	82 x 65 x 49		200	272 x 251 x 225
	40	92 x 70 x 54		250	327 x 307 x 286
	50	107 x 84 x 66		300	377 x 358 x 337
	65	127 x 102 x 82			

PN 16 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24		80	142 x 115 x 95
	15	51 x 40 x 28		100	162 x 140 x 120
	20	61 x 47 x 33		125	192 x 168 x 146
	25	71 x 54 x 40		150	217 x 196 x 174
	32	82 x 65 x 49		200	272 x 251 x 225
	40	92 x 70 x 54		250	328 x 307 x 286
	50	107 x 84 x 66		300	383 x 358 x 337
	65	127 x 102 x 82			

PN 25 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24		80	142 x 115 x 95
	15	51 x 40 x 28		100	167 x 140 x 120
	20	61 x 47 x 33		125	193 x 168 x 146
	25	71 x 54 x 40		150	223 x 196 x 174
	32	82 x 65 x 49		200	283 x 251 x 225
	40	92 x 70 x 54		250	340 x 307 x 286
	50	107 x 84 x 66		300	400 x 358 x 337

Spiralvundne pakninger

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	65	127 x 102 x 82			

PN 40 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	46 x 36 x 24		80	142 x 115 x 95
	15	51 x 40 x 28		100	167 x 140 x 120
	20	61 x 47 x 33		125	193 x 168 x 146
	25	71 x 54 x 40		150	223 x 196 x 174
	32	82 x 65 x 49		200	290 x 251 x 225
	40	92 x 70 x 54		250	352 x 307 x 286
	50	107 x 84 x 66		300	417 x 358 x 337
	65	127 x 102 x 82			

PN 64 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	56 x 36 x 24		80	147 x 115 x 95
	15	61 x 40 x 28		100	173 x 140 x 120
	20	74 x 47 x 33		125	210 x 172 x 146
	25	82 x 54 x 40		150	247 x 200 x 174
	32	90 x 65 x 49		200	309 x 257 x 225
	40	102 x 70 x 54		250	364 x 315 x 286
	50	112 x 84 x 66		300	424 x 366 x 337
	65	137 x 104 x 82			


PN 100 DIN

Varenr.	DN	Dimensioner (mm)	Varenr.	DN	Dimensioner (mm)
	10	56 x 36 x 24		65	143 x 104 x 82
	15	61 x 40 x 28		80	153 x 119 x 95
	20	74 x 47 x 33		100	180 x 144 x 120
	25	82 x 54 x 40		125	217 x 172 x 146
	32	90 x 65 x 49		150	257 x 200 x 174
	40	102 x 70 x 54		200	324 x 257 x 225
	50	118 x 84 x 66			


- Varianter:
- Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
 - Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.

Spiralvundne pakninger

PTFE fyldt Klinger Maxiflex DIN		Type : CRIR
Yderring, element, inderring, DIN		
Anvendelse: Bred industriel anvendelse til mange medier men særlig til kemikalier, eller hvor grafit ikke ønskes, eks.vis i fødevarerindustrien.		
<ul style="list-style-type: none"> * Mediumtrykpakning til DIN flanger "raised face" og "flat face". * Excellent tæthedsegenskab selv under vekslende temperatur og tryk. * Nem håndtering og installation. 		
Generelle data		
Type	:	CRIR
Element	:	PTFE/316L
Yderring	:	Stål epoxycoated
Inderring	:	316L
Max. temperatur	:	260°.
Max. tryk	:	160 bar
Udførelse	:	for flanger iht. DIN



Metalpakninger



PN 10 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	162 x 140 x 120 x 108
	125	192 x 168 x 146 x 134
	150	217 x 196 x 174 x 162
	200	272 x 251 x 225 x 213
	250	327 x 307 x 286 x 267
	300	377 x 358 x 337 x 318

PN 16 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	162 x 140 x 120 x 108
	125	192 x 168 x 146 x 134

Spiralvundne pakninger

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	150	217 x 196 x 174 x 162
	200	272 x 251 x 225 x 213
	250	328 x 307 x 286 x 267
	300	383 x 358 x 337 x 318

PN 25 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	167 x 140 x 120 x 108
	125	193 x 168 x 146 x 134
	150	223 x 196 x 174 x 162
	200	283 x 251 x 225 x 213
	250	340 x 307 x 286 x 267
	300	400 x 358 x 337 x 318

PN 40 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	46 x 36 x 24 x 18
	15	51 x 40 x 28 x 22
	20	61 x 47 x 33 x 27
	25	71 x 54 x 40 x 34
	32	82 x 65 x 49 x 43
	40	92 x 70 x 54 x 48
	50	107 x 84 x 66 x 57
	65	127 x 102 x 82 x 73
	80	142 x 115 x 95 x 86
	100	167 x 140 x 120 x 108
	125	193 x 168 x 146 x 134
	150	223 x 196 x 174 x 162
	200	290 x 251 x 225 x 213
	250	352 x 307 x 286 x 267
	300	417 x 358 x 337 x 318

PN 64 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	112 x 84 x 66 x 57
	65	137 x 104 x 82 x 73
	80	147 x 115 x 95 x 86
	100	173 x 140 x 120 x 108

Spiralvundne pakninger

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	125	210 x 172 x 146 x 134
	150	247 x 200 x 174 x 162
	200	309 x 257 x 225 x 213
	250	364 x 315 x 286 x 267
	300	424 x 366 x 337 x 318

PN 100 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	118 x 84 x 66 x 57
	65	143 x 104 x 82 x 73
	80	153 x 119 x 95 x 86
	100	180 x 144 x 120 x 108
	125	217 x 172 x 146 x 134
	150	257 x 200 x 174 x 162

PN 160 DIN

Art.nr.	DN	Afmetingen (mm)
	10	56 x 36 x 24 x 18
	15	61 x 40 x 28 x 22
	20	74 x 47 x 33 x 27
	25	82 x 54 x 40 x 34
	32	90 x 65 x 49 x 43
	40	102 x 70 x 54 x 48
	50	118 x 84 x 66 x 57
	65	143 x 104 x 82 x 73
	80	153 x 119 x 95 x 86
	100	180 x 144 x 120 x 108
	125	217 x 172 x 146 x 134
	150	257 x 200 x 174 x 162

- Varianter:
- Vindinger, ringe og pakning kan leveres i mange materialer afhængig af opgave.
 - Kan leveres i ikke standard dimensioner efter opgave.