


Kunststof pakninger



Average surface stress per length of Sealex



PTFE snorpakning **Type : Klinger Sealex**

Ekspanderet PTFE med selvklæb

Anvendelse: Stort set alle medier, og hvor der er ringe boltekraft.

- * Høj kompressibilitet - d.v.s. fremragende tilpasningsevne.
- * Selvklæbende for nem og hurtig montage
- * Kemisk resistens som PTFE.
- * Leveres i ruller. Benyt Klinger Softchem for levering i plader eller ringe.

Generelle data

Type : **Klinger Sealex**

Materiale : **Ekspanderet PTFE med selvklæb**

Farve : Hvid

Kompressibilitet ASTM F36J : 60%

Tilbagefjædning ASTM F36J : 12%

Gaslækage DIN 3535/6 : <0,1 ml/min.

Medieresistens : Se resistenstabel

Godkendelser : BAM
TA-Luft
WRC
DVGW
TÜV

Varenr.	Rulle længde (m)	Dimension (mm)	Varenr.	Rulle længde (m)	Dimension (mm)
65450315	30	3 x 1,5	65451450	5	14 x 5,0
65450520	20	5 x 2,0	65451760	5	17 x 6,0
65450725	15	7 x 2,5	65452070	5	20 x 7,0
65451030	8	10 x 3,5	65452580	5	25 x 8,0

Kunststof pakninger

PTFE gevindbånd	Type : Klingerflon type S
Anvendelse: Gevindsamlinger - vand / gas.	
*	
Generelle data	
Type	: Klingerflon type S
Materiale	: PTFE
Farve	: Hvid
Temp. område	: -196 til +250 gr.C
Godkendelser	: DVGW



Fiber- og gummipakninger

Varenr.	Dimensioner (mm)	Længde pr. rulle (m)
65420010	12 x 0,1	12

Kunststof pakninger

Fiber- og gummipakninger



PTFE gevindbånd **Type : Gold Tape**

Anvendelse: Gevindsamlinger - vand / gas.

*

Generelle data

Type : **Gold Tape**
Materiale : **PTFE**
Farve : **Hvid**
Temp. område : **-196 til +250 gr.C**
Godkendelser : **DVGW**

Varenr.	Dimensioner (mm)	Længde pr. rulle (m)
65420022	12 x 0,2	12