


Fjederbelastet wafer kontraklapventil



Kontraklapventil i rustfri stål, Wafer **Type : GA015**

For flanger iht.PN 6/10/16/25/40

Anvendelse: damp, væsker og gasser.

- * Universel montering
- * Kan anvendes som vakuumbryder
- * Meget lille tryktab og lavt åbningstryk.

Generelle data

Type : **GA015**
Materiale : **AISI 316**
 Trykklasse : PN 40
 Klap : Rustfri stål AISI 316
 Sæde : Rustfri stål AISI 316
 Fjeder : Rustfri stål AISI 316



Indbygningslængde : DIN 3202-K4

Temperatur : 140°C ved 40 bar
 260°C ved 30 bar
 400°C ved 20 bar

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					ANDET
	DN	L	A	B	C	Vægt (kg)
60704015	15	16	15	53	45	0,11
60704020	20	19	20	63	55	0,16
60704025	25	22	25	73	65	0,28
60704032	32	28	32	84	79	0,52
60704040	40	32	38	94	89	0,7
60704050	50	40	50	107	99	1,1
60704065	65	46	62	126	118	1,58
60704080	80	50	77	144	134	1,76
60704100	100	60	96	164	154	3,3

Fjederbelastet wafer kontraklapventil


Kontraklapventil i PTFE, Wafer		Type : GB023
For flanger iht.PN 10/16		
Anvendelse: væsker og gasser.		
<ul style="list-style-type: none"> * Universel montering * Kan anvendes som vakuumbryder * Meget lille tryktab og lavt åbningstryk. 		
Generelle data		
Type	: GB023	
Materiale	: PTFE	
Trykklasse	: PN 6	
Klap	: PTFE	
Sæde	: PTFE	
Fjeder	: Hastelloy C4, alternativt AISI 316 + PTFE belægning	
Indbygningslængde	: DIN 3202-K4	
Tryk	: maks. 6 bar	
Temperatur	: max. 180°C	



Kontraventiler

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					ANDET
	DN	L	A	B	C	Vægt (kg)
60700015	15	25,0	15	50	30	0,11
60700020	20	31,5	20	60	38	0,16
60700025	25	35,5	25	70	45	0,24
60700032	32	40,0	32	80	56	0,32
60700040	40	32,0	38	90	65	0,40
60700050	50	40,0	47	107	78	1,00
60700065	65	46,0	63	127	95	1,40
60700080	80	50,0	79	140	100	1,70
60700100	100	60,0	96	162	120	2,20

Fjederbelastet wafer kontraklapventil



Wafer kontraklapventil rustfri stål m/fjeder Type : CS

Flangetilslutning PN 10/16

Anvendelse: væsker og gasser.

- * Meget kort byggelængde.
- * Enkel at installere
- * Horisontal - eller vertikal montering

Generelle data


Type : CS
Materiale : Rustfri stål AISI 316
Trykklasse : PN 16
Klap : Rustfri stål AISI 316, ophængt
Fjeder : Rustfri stål AISI 316
O-ringstætning : EPDM
Flangetætning : EPDM o-ringe
Temperatur : -40°C til 155°C.

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				
	DN	A	B	ØC	ØD
60708228	40	14	30	22	95
60708229	50	14	35	32	109
60708230	65	14	48	40	129
60708231	80	14	60	54	144
60708232	100	18	78	70	164
60708233	125	18	98	92	195
60708234	150	20	117	112	220
60708465	200	22	160	154	275
60718240	250	32	200	200	332
	300	38	235	240	387

- Varianter:**
- hus og klap i andre materialer
 - O-ringe i andre materialer
 - andre flangetilslutninger PN6,10,25,40,ANSI 150,300,1500

Kontraklapventil, Wafer

Wafer kontraklapventil stål	Type : R
Flangetilslutning PN 10	
Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker.	
<ul style="list-style-type: none"> * For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning. * Kompakt. * Indbygget stop så klap ikke rammer rørvæg. * Designet så klappen er selvlukkende ved horisontal installation 	
Generelle data	
Type	: R
Materiale	: Stål
Trykklasse	: PN 10
Klap	: Stål
Sæde/spindel	: AISI 304




Kontraventiler

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				
	DN	D	d	H	L
	40	94	34	33	45
	50	107	44	43	60
	65	127	58	46	70
	80	142	72	64	90
	100	162	90	64	102
60308003	125	194	112	70	120
60308233	150	219	135	76	140
60308073	200	273	180	89	185
60308073	250	329	225	114	220
60308074	300	378	270	114	262
60308156	350	438	315	127	310
	400	490	365	140	360
60308075	450	539	420	152	400
	500	594	460	152	450

- Varianter:**
- hus og klap i syrefast rustfrit stål
 - andre tilslutninger PN6,16,25,40,64, ANSI 150lbs eller 300lbs
 - større dimensioner

Kontraklapventil, Wafer




Wafer kontraklapventil rustfri stål	Type : CV
Flangetilslutning PN 10/16	
Anvendelse: væsker og gasser.	
* Meget kort byggelængde. * Enkel at installere * Horisontal - eller vertikal montering med opadgående flowretning.	
Generelle data	
Type	: CV
Materiale	: Rustfri stål AISI 316
Trykklasse	: PN 16
Klap	: Rustfri stål AISI 316, ophængt
O-ringstætning	: EPDM
Flangetætning	: EPDM o-ringe
Temperatur	: -40°C til 155°C.

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				
	DN	A	B	ØC	ØD
60703040	40	14	30	22	95
60703050	50	14	35	32	109
60703065	65	14	48	40	129
60703080	80	14	60	54	144
60703100	100	18	78	70	164
60703125	125	18	98	92	195
60703150	150	20	117	112	220
60703200	200	22	160	154	275
60703250	250	26	200	200	332
60703300	300	32	235	240	387
60703350	350	38	258	270	447
60703400	400	44	300	310	495
60703450	450	50	331	310	557
60703500	500	56	268	405	617
60703600	600	62	435	486	734

- Varianter:**
- hus og klap i andre materialer
 - fjederbelastet klap
 - O-ringe i andre materialer
 - andre flangetilslutninger PN6,10,25,40,ANSI 150,300,1500

Kontraklapventil, Wafer

Wafer kontraklapventil rustfrit stål	Type : R
Flangetilslutning PN 10	
Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke væsker.	
<ul style="list-style-type: none"> * For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning. * Kompakt. * Indbygget stop så klap ikke rammer rørvæg. * Designet så klappen er selvlukkende ved horisontal installation 	
Generelle data	
Type	: R
Materiale	: Rustfrit stål AISI 316
Trykklasse	: PN 10
Klap	: Rustfrit stål AISI 316
Sæde/spindel	: AISI 316



Kontraventiler

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				
	DN	D	d	H	L
60708061	40	94	34	33	45
60708062	50	107	44	43	60
60708063	65	127	58	46	70
60708064	80	142	72	64	90
60708065	100	162	90	64	102
60708066	125	194	112	70	120
60708067	150	219	135	76	140
60708068	200	273	180	89	185
	250	329	225	114	220
	300	378	270	114	262
60708069	350	438	315	127	310
	400	490	365	140	360
60708070	450	539	420	152	400
60708071	500	594	460	152	450

- Varianter:**
- hus og klap i syrefast rustfrit stål
 - andre tilslutninger PN6,16,25,40,64, ANSI 150lbs eller 300lbs
 - større dimensioner