


## Magnetventiler

Automatisering



<b>Herion magnetventil</b>	<b>Type : 2623000</b>
<b>5/2 vejs, in line</b>	
<b>Anvendelse:</b> pneumatiske aktuatorer.	
* For dobbeltvirkende pneumatiske aktuatorer. * Yderst robust udførelse.	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>2623000</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Aluminium, anodiseret</b>
<b>Pakninger</b>	: NBR
<b>Tæthedsklasse</b>	: IP65 (med stik)
<b>Driftstryk</b>	: 2 til 8bar
<b>Kv-værdi</b>	: 1,2m <sup>3</sup> /h
<b>Tilslutningen</b>	: G1/4"
<b>Funktion</b>	: Monostabil 5/2 vejs
<b>Lokalbetjening</b>	: Ja
<b>Temperatur</b>	: -10°C til +50°C
<b>Zone</b>	: Se tabel

## Magnetventil

Varenr.	ANDET	
40304000	5/2 funktion	monostabil

## Spole

Varenr.	Zone	Forbrug	ANDET		
			Tilslutning	Type	Spænding
40305010	Safe area	1,7 W	M16	3050	24 VDC
40305005	Safe area	4,3 VA	M16	3050	24 VAC
40305015	Safe area	4,3 VA	M16	3050	230 VAC
	EEx m II T6	3,3 W	3m kabel		24 VDC
	EEx m II T6	3,3 VA	3m kabel		24 VAC
	EEx m II T6	3,3 VA	3m kabel		230 VAC

Ved bestilling oplys:


- Varenr. magnetventil,
- Varenr.spole (levering inkl. stik).

Varianter:

- Stik med LED-lysdiode
- Bistabil
-

## Magnetventiler

<b>Herion magnetventil</b>		<b>Type : 8010750</b>
<b>3/2 vejs, in line</b>		
<b>Anvendelse:</b> pneumatiske aktuatorer.		
* For enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer. * Yderst robust udførelse.		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>8010750</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Aluminium, anodiseret</b>	
<b>Pakninger</b>	: <b>NBR</b>	
<b>Tæthedsklasse</b>	: <b>IP65 (med stik)</b>	
<b>Driftstryk</b>	: <b>2 til 8bar</b>	
<b>Kv-værdi</b>	: <b>1,2m³/h</b>	
<b>Tilslutningen</b>	: <b>G1/4"</b>	
<b>Funktion</b>	: <b>Monostabil 3/2 vejs</b>	
<b>Lokalbetjening</b>	: <b>Ja</b>	
<b>Temperatur</b>	: <b>-10°C til +50°C</b>	
<b>Zone</b>	: <b>Se tabel</b>	



Automatisering

## Magnetventil

Varenr.	ANDET	
	3/2 funktion	monostabil

## Spole

Varenr.	ANDET				
	Zone	Forbrug	Tilslutning	Type	Spænding
	Safe area	2,7 W	M16	3053-02400	24 VDC
	Safe area		M16		24 VAC
	Safe area	4,9 VA	M16	3032-23050	230 VAC
	EEx m II T5	3,3 W	3m kabel		24 VDC
	EEx m II T5		3m kabel		24 VAC
	EEx m II T5	3,3 VA	3m kabel		230 VAC

Ved bestilling oplys:

- Varenr. magnetventil,
- Varenr.spole (levering inkl. stik).

Varianter:

- Stik med LED-lysdioder
- Bistabil