


Globe Valves



Pneumatisk mikroflowventil, rustfri **Type : VE5000-**

Gevindtilslutning RG-muffer (BSP)

Anvendelse: damp, vand, olie, kølemidler, andre væsker produkter og luftarter.

- * Lineær eller logaritmisk karakteristik.
- * Spindelpakning kan efterspændes.
- * Tydelig åben/lukke indikation.
- * Udskifteligt sæde og kegle.
- * Kvs fra 0,005-0,6.
- * Reguleringsområde: 20:1

Generelle data

Type : **VE5000-**
Materiale : **AISI 316L**
Trykklasse : PN 40
Sæde : Rustfrit stål AISI 316L
Kegle/reg.skørt : Rustfrit stål AISI 316
Spindel : Rustfrit stål 1,4305
Spindelpakning : V-ring PTFE/Grafit
Aktuator : Stål, se datablad for Serie S.
Maks. styretryk : 6 bar

Indbygningsmål : Se tabel
Tilslutning : RG-muffer (BSP)

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H/H1/øDA	Gevindmuffer		Aktuator type
	15	75	55 / 230 / 160	1/2"		S16

- Varianter:**
- dobbeltvirkende eller fjederåbne aktuator
 - BW, SW, flanger eller Triclamp tilslutninger
 - Vinkelløbet hus
 - stellite belægning for slidende medier