


Pneumatisk aktuator, lineær		Type : Serie S
Enkeltvirkende og Dobbeltvirkende		
Anvendelse: Styring og regulering af sæde- og membranventiler.		
* Multispring membranaktuator i let og kompakt design. * Rullemembran med indstøbt lærredsførstærkning sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. * Virkemåde og styretryk område kan ændres uden brug af specialværktøj.		
Generelle data		
Type	: Serie S	
Materiale	: Polyesterbelagt stål	
Spindel	: Rustfrit stål w1,4301	
O-ringstætninger	: NBR(Nitrilgummi)	
Membran	: Neopren	
Stagbolte	: Stål	
Fjedre	: Fjederstål,elgalvaniseret	
Styremedier	: Tør filtreret luft, ikke aggressiv gas.	
Styretryk	: Se skema	
Styrelufttilslutning	: 1/8"RG	
Temperatur	: -25°C til +115°C	
Virkemåde	: Type SC: Luft åbner / Fjeder lukker (NC)	
	: Type SO: Fjeder åbner / Luft lukker (NO)	
	: Type DA: Luft åbner / Luft lukker (DA)	



Varenr.	Fjederlukke	DRIFTDATA			DIMENSIONER
		Lukkekraft (kN)	Vandring (mm)	Styreluft (bar)	øDA x ød x H1
97500002	S16SC-I	0,14	21	1,1	160 25 230
97500005	S16SC-II	0,33	21	2,6	160 25 230
97500006	S25SC-I	2,0	0,2	0,9	250 25 290
97900099	S25SC-II	3,80	28	3,8	250 25 290
97900101	S34SC-II	6,16	41	5,1	340 30 350
Varenr.	Fjederåbne	Lukkekraft (kN)	Vandring (mm)	Styreluft (bar)	øDA x ød x H1
97500004	S16SO	3,91	21	6	160 25 230
97500008	S25SO	11,34	35	6	250 25 290
97500012	S34SO	22,02	41	6	340 30 350
Varenr.	Dobbeltvirkende	Lukkekraft (kN)	Vandring (mm)	Styreluft (bar)	øDA x ød x H1
97500078	S16DA	4,8	37	6	160 25 230
97500079	S25DA	15,00	51	4	250 25 290
97500076	S34DA	17,20	65	4	340 30 350