


Aktuering af butterflyventiler



Pneumatisk aktuering af RS-butterflyventiler Type : REVO

Med REVO dobbeltvirkende og enkeltvirkende aktuatorer

Anvendelse: Automatiske procesanlæg.

- * Slaglængde kan indstilles.
- * Minimal friktion sikrer lang levetid
- * Akseltop indikerer ventilstilling.
- * Udblæsningssikker aksel.
- * Alle aktuerede butterflyventiler leveres samlet, justeret og funktionstestet.

Generelle data

Type : REVO
Materiale : se nedenfor
 Aktuator : se datablad REVO pneumatisk aktuator
 Butterflyventil : se datablad RS butterflyventil
 Udlægningsdata : 6 bar styrelufttryk / Medie: vand.
 Differenstryk : 10 bar

Med dobbeltvirkende REVO


RS	AKTUATOR				
DN	Revo type	Varenummer	H (mm)	A (mm)	
40	006-DV	40702110	196	176	
50	006-DV	40702110	196	176	
65	012-DV	40702120	238	254	
80	012-DV	40702120	246	254	
100	025-DV	40702130	288	272	
125	050-DV	40702140	326	326	
150	050-DV	40702140	341	326	
200	050-DV	40702140	376	326	
250	090-DV	40702150	437	420	
300	090-DV	40702150	467	420	
350	130-DV	40702170	542	487	
400	130-DV	40702170	567	487	
500	205-DV	40702172	700	387	

Med enkeltvirkende REVO

RS	AKTUATOR				
DN	Revo type	Varenummer	H (mm)	A (mm)	
40	012-EV	40701120	222	254	
50	012-EV	40701120	222	254	
65	012-EV	40701120	238	254	
80	025-EV	40701130	275	272	
100	025-EV	40701130	288	272	
125	050-EV	40701140	326	326	
150	050-EV	40701140	341	326	
200	090-EV	40701160	397	420	
250	130-EV	40701171	462	487	
300	180-EV	40701172	518	494	
350	205-EV	40701173	623	387	
400	205-EV	40701173	648	510	
500	630-EV	40701188	771	561	

Optioner:- tilbagemeldere, magnetventil, positioner, anden overfladebehandling.

Pneumatisk aktivering af RS-butterflyventiler Type : AP
Med type AP dobbeltvirkende og enkeltvirkende aktuatorer
Anvendelse: Automatiske procesanlæg.
<ul style="list-style-type: none"> * Slaglængde kan indstilles. * Minimal friktion sikrer lang levetid * Akseltop indikerer ventilstilling. * Udblæsningsikker aksel. * Alle aktuerede butterflyventiler leveres samlet, justeret og funktionstestet.
Generelle data
Type : AP Materiale : se nedenfor Aktuator : se datablad AP pneumatisk aktuator Butterflyventil : se datablad RS butterflyventil Udlægningsdata : 6 bar styrelufttryk / Medie: vand. Differenstryk : 10 bar



Med dobbeltvirkende AP


RS	AKTUATOR		Varenummer	H (mm)	A (mm)
DN	AP type				
40		APD 050		197	138
50		APD 050		197	138
65		APD 063		229	156
80		APD 063		237	156
100		APD 075		267	210
125		APD 085		290	228
150		APD 100		320	281
200		APD 115		372	310
250		APD 115		412	310
300		APD 145		475	390
350		APD 160		546	462
400		APD 200		615	575
500		APD 200		667	575

Med enkeltvirkende AP

RS	AKTUATOR		Varenummer	H (mm)	A (mm)
DN	AP type				
40		APE 063		213	156
50		APE 063		213	156
65		APE 075		246	210
80		APE 085		264	228
100		APE 085		277	228
125		APE 115		322	310
150		APE 115		337	310
200		APE 125		385	362
250		APE 160		466	462
300		APE 160		496	462
350		APE 200		590	575
400		APE 270		707	685
500		APE 270		759	685

Optioner:- tilbagemeldere, magnetventil, positioner, anden overfladebehandling.

Aktuering af butterflyventiler



Pneumatisk aktuering af 3530/3-butterflyventil Type : AP	
Med type AP dobbeltvirkende og enkeltvirkende aktuatorer	
Anvendelse: Automatiske procesanlæg.	
<ul style="list-style-type: none"> * Slaglængde kan indstilles. * Minimal friktion sikrer lang levetid * Akseltop indikerer ventilstilling. * Udblæsningssikker aksel. * Alle aktuerede butterflyventiler leveres samlet, justeret og funktionstestet. 	
Generelle data	
Type	: AP
Materiale	: se nedenfor
Aktuator	: se datablad AP pneumatisk aktuator
Butterflyventil	: se datablad 3530/3 butterflyventil
Udlægningsdata	: 6 bar styrelufttryk / Medie: vand.
Differenstryk	: 10 bar

Med dobbeltvirkende AP


3530/3 DN	AKTUATOR		ADAPTER		MÅL	
	Varenummer	AP type	Varenummer	Firkantbøsning	H (mm)	A (mm)
40	40707035	APD 063	Direkte		213	156
50	40707035	APD 063	Direkte		213	156
65	40707035	APD 063	Direkte		229	156
80	40707035	APD 063	Direkte		237	156
100	40707049	APD 075	40903015	14x11mm	267	210
125	40707065	APD 085	Direkte		290	228
150	40707107	APD 100	40903016	17x14mm	320	281
200	40708581	APD 115	Direkte		372	310
250	40707126	APD 125	40903028	22x19mm	425	362
300	40708599	APD 145	Direkte		475	390

Med enkeltvirkende AP

3530/3 DN	AKTUATOR		ADAPTER		MÅL	
	Varenummer	AP type	Varenummer	Firkantbøsning	H (mm)	A (mm)
40	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	230	210
50	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	230	210
65	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	246	210
80	40707585	APE 085	40903025	14x11mm	264	228
100	40707590	APE 100	40903029	17x11mm	292	281
125	40705114	APE 115	40903016	17x14mm	322	310
150	40707595	APE 125	40903026	22x14mm	350	362
200	40707600	APE 160	40903017	22x17mm	426	462
250	40707607	APE 180	40903028+40903027	19x22mm+22x27mm	490	474
300	40707604	APE 200	40903027	27x22mm	540	575

Optioner:- tilbagemeldere, magnetventil, positioner, anden overfladebehandling.

Pneumatisk aktuering af 3530/3-butterflyventil Type : AP
Med type AP dobbeltvirkende og enkeltvirkende aktuatorer
Anvendelse: Automatiske procesanlæg.
<ul style="list-style-type: none"> * Slaglængde kan indstilles. * Minimal friktion sikrer lang levetid * Akseltop indikerer ventilstilling. * Udblæsnings sikker aksel. * Alle aktuerede butterflyventiler leveres samlet, justeret og funktionstestet.
Generelle data Type : AP Materiale : se nedenfor Aktuator : se datablad AP pneumatisk aktuator Butterflyventil : se datablad 3530/3 butterflyventil Udlægningsdata : 6 bar styrelufttryk / Medie: vand. Differenstryk : 16 bar



Med dobbeltvirkende AP

3530/3 DN	AKTUATOR		ADAPTER		MÅL	
	Varenummer	AP type	Varenummer	Firkantbøsning	H (mm)	A (mm)
40	40707035	APD 063	Direkte		213	156
50	40707035	APD 063	Direkte		213	156
65	40707035	APD 063	Direkte		229	156
80	40707049	APD 075	40903025	14x11mm	254	210
100	40707049	APD 075	40903015	14x11mm	267	210
125	40707065	APD 085	Direkte		290	228
150	40707107	APD 100	40903016	17x14mm	320	281
200	40708581	APD 115	Direkte		372	310
250	40708599	APD 145	40903028	22x19mm	454	390
300	40707165	APD 160	Direkte		496	462

Med enkeltvirkende AP

3530/3 DN	AKTUATOR		ADAPTER		MÅL	
	Varenummer	AP type	Varenummer	Firkantbøsning	H (mm)	A (mm)
40	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	230	210
50	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	230	210
65	40707576	APE 075	40903025	14x11mm	246	210
80	40707590	APE 100	40903029	17x11mm	279	281
100	40707590	APE 100	40903029	17x11mm	292	281
125	40705114	APE 115	40903016	17x14mm	322	310
150	40707598	APE 145	40903026	22x14mm	350	390
200	40707600	APE 160	40903017	22x17mm	426	462
250	40707604	APE 200	40903028+40903027	19x22mm+22x27mm	510	575
300	40708794	APE 240	kobling+beslag		598	604

Optioner:- tilbagemeldere, magnetventil, positioner, anden overfladebehandling.