Butterflyventiler — Type : 4301/8

2-delt rustfri butterflyventil

Anvendelse: Sanitære installationer med kræv til høj kvalitet og finish

* Yderst robust udførelse
* Sæde fastholdes effektivt kvadratisk recess derfor anvendelig på vakuum



Generelle data

Type	:	**4301/8**
Materiale	:	**Rustfrit stål 1,4404. Option 1,4301**
Trykklasse	:	PN 16: DN 15 - DN 50
	:	PN 10: DN 65 - DN 100
	:	PN 6: DN 125 - DN 150
	:	Rustfrit stål 1,4408
Vakuum	:	$1{,}5x10^{-6}$ x L/S
Klap/spindel	:	Rustfrit stål 1,4408
Overfladeruhed	:	Alle indvendige dele Ra ≤ 0,8µm
Håndtag	:	Kunststof slagfast, standard sort/rød. Option: Rustfrit stål / andre farver
Sæde	:	Standard EPDM iht. FDA cfr21 §177.2600. Option: Se nedenfor.
Tilslutning	:	Svejseender
Temperatur	:	EPDM:+150°C (SIP: +140°C)
	:	Silikone:+200°C (SIP: +125°C)
	:	HNBR:+150°C (SIP: +140°C)
	:	VITON:+200°C

Svejseender iht DIN 11850 serie 2, type 4301

	DIMENSIONER (mm)					ANDET
Varenr.	**DN**	**L**	**A**	**H**	**OD / ID**	**Vægt (kg)**
15222001	15	48	24	78	19/16	
15222002	20	48	24	83	23/20	
15222003	25	54	27	95	29/23	
15222004	32	54	27	98	35/32	
15222005	40	54	27	101	41/38	
15222006	50	58	29	109	53/50	
15222007	65	60	30	121	70/66	
15222008	80	72	36	129	85/81	
15222009	100	68	34	139	104/100	
15222010	125	86	43	161	129/125	
15222011	150	104	52	199	154/150	

Svejseender iht. BS OD (Inch), type 4308

	DIMENSIONER (mm)					ANDET
Varenr.	**DN**	**L**	**A**	**H**	**OD / ID**	**Vægt (kg)**
15222020	25	54	27	95	25,4/22,9	
15222021	40	54	27	101	38,1/35,1	
15222022	50	58	29	109	50,8/47,8	
15222023	65	60	30	120	63,5/60,5	
15222024	80	72	36	128	76,1/72,1	
15222025	100	68	34	138	101,6/97,6	

Varianter:
- komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator og tilbehør hertil
- andre tilslutninger, som flanger, unioner, triclamps.
- 3-delt version

KLINGER DK
Tlf : +45 43 64 66 11
Fax : +45 43 64 11 42
e-mail : info@klinger.dk

Sanitære butterflyventiler



Butterflyventiler — Type : 4367

3-delt rustfri butterflyventi, block and bleed

Anvendelse: Sanitære installationer med kræv til høj kvalitet og finish

* Markedets mest kompakte "Block and Bleed" ventil
* Minimalt produktspild
* SIP / CIP mulig under drift
* Sæde fastholdes effektiv kvadratisk recess
* Klarer trykstød op til 40 bar
* 3-delt design

Generelle data

Type	:	**4367**
Materiale	:	**Rustfrit stål 1,4408.**
Trykklasse	:	PN 10: DN 50 - DN 100
	:	PN 6: DN 125
Vakuum	:	$1{,}5x10^{-6}$ x L/S
Klap/spindel	:	Rustfrit stål 1,4408
Flanger	:	Rustfrit stål 1,4404. Option: 1,4301.
Overfladeruhed	:	Alle indvendige dele Ra ≤ 0,8µm
Håndtag	:	Kunststof slagfast, standard sort/rød. Option: Rustfrit stål / andre farver
Sæde	:	Standard EPDM iht. FDA cfr21 §177.2600. Option: HNBR
Tilslutning	:	Svejseender
CIP/SIP tilslutn.	:	1/4" forskruning / svejseender Ø 8x1,0mm
Temperatur	:	EPDM:+150°C (SIP: +140°C)
	:	HNBR:+150°C (SIP: +140°C)

Svejseender iht. DIN 11850

	DIMENSIONER (mm)					ANDET
Varenr.	**DN**	**L**	**A**	**H**	**OD / ID**	**Vægt (kg)**
15222026	50	86	26	148	54/50	
15222027	65	86	24	158	70/66	
15222028	80	89	24	167	85/81	
15222029	100	89	24	178	104/100	
15222030	125	101	24	214	129/125	

Svejseender iht. BS OD (Inch)

	DIMENSIONER (mm)					ANDET
Varenr.	**DN**	**L**	**A**	**H**	**OD / ID**	**Vægt (kg)**
15222035	50	86	24	148	50,8/46,8	
15222036	80(3")	89	24	167	76,1/72,1	
15222037	100	89	24	178	101,1/96,1	

Varianter:
- komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator og tilbehør hertil
- andre tilslutninger, som flanger, unioner, triclamps.

KLINGER DK
Tlf : +45 43 64 66 11
Fax : +45 43 64 11 42
e-mail : info@klinger.dk