


Temperaturreguleringsventiler



Armstrong Steamix Type : 2030

Gevindtilslutning

Anvendelse: Produktion af varmtvand

- * Enkel varmtvandsproduktion på stedet
- * Velegnet til spule- og rengøringsopgaver
- * Gennemprøvet og pålideligt design
- * "Fail Safe" design - Ingen risiko for damp slipper gennem armaturet

Generelle data

Type : 2030
Materiale : Bronze/Rustfrit stål
 Maks.tryk : 10 bar (Vand/damp)
 Min.tryk : 1,4 bar (Vand/damp)
 Membran : Specieforstærket EPDM

Tilslutning : 3/4 Gevindmuffer NPT

Andet : Der anbefales kontraventiler på tilgange. Bestilles separat.

| Varenr. | DN | DIMENSIONER (mm) | | | | |
|----------|----------|------------------|-----|-----|----|-----|
| | | A | B | C | D | E |
| 99158015 | 3/4" NPT | 172 | 138 | 156 | 60 | 179 |

Kapacitet (l/min.)



| Damptryk | Temperaturstigning 31°C | | | | Temperaturstigning 56°C | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar |
| Vandtryk | | | | | | | | |
| 1,5 bar | 26,1 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 13,6 | 26,1 | 31,4 | 32,1 |
| 3 bar | 26,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 13,6 | 26,1 | 35,5 | 37,4 |
| 4 bar | 26,1 | 52,2 | 59,4 | 59,4 | 13,6 | 26,1 | 35,5 | 39,7 |

Kapacitet (l/min.)

| Damptryk | Temperaturstigning 75°C | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar | | | | |
| Vandtryk | | | | | | | | |
| 1,5 | 9,4 | 18,9 | 24,9 | 37,2 | | | | |
| 3 | 9,4 | 18,9 | 27,2 | 30,2 | | | | |
| 4 | 9,4 | 18,9 | 27,2 | 30,2 | | | | |

- Hård nikkelplated overflade
- Spærreanordning for temperaturindstilling
- Model 2032 m/ slangeholder
- Model 2033 m/ slangeholder, slange og sprøjtepestol

| | |
|--|---|
| Armstrong Steamix | Type : 2031 |
| Gevindtilslutning og etgrebsbetjening | |
| Anvendelse: Produktion af varmtvand | |
| <ul style="list-style-type: none"> * Enkel varmtvandsproduktion på stedet * Velegnet til spule- og rengøringsopgaver * Gennemprøvet og pålideligt design * "Fail Safe" design - Ingen risiko for damp slipper gennem armaturet | |
| Generelle data | |
| Type | : 2031 |
| Materiale | : Bronze/Rustfrit stål |
| Monteringsplade | : 165x165 mm, Rustfrit stål m/4 monteringshuller |
| Maks.tryk | : 10 bar (Vand/damp) |
| Min.tryk | : 1,4 bar (Vand/damp) |
| Membran | : Speciefforstærket EPDM |
| On/Off aggregat | : 2 MS-kuglehæner PN40 fuldboret forbundet med rustfri beslag og håndgreb for samtidig åbning og lukning. |
| Filtre | : 2 stk Y-snavssamlere |
| Tilslutning | : 3/4 Gevindmuffer NPT |
| Andet | : Der anbefales kontraventiler på tilgange. Bestilles separat. |



| Varenr. | DN | DIMENSIONER (mm) | | | | |
|----------|----------|------------------|-----|-----|-----|----|
| | | F | G | H | I | J |
| 99158010 | 3/4" NPT | 213 | 258 | 433 | 148 | 64 |

Kapacitet (l/min.)

| Damptryk | Temperaturstigning 31°C | | | | Temperaturstigning 56°C | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar |
| Vandtryk | | | | | | | | |
| 1,5 bar | 26,1 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 13,6 | 26,1 | 31,4 | 32,1 |
| 3 bar | 26,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 13,6 | 26,1 | 35,5 | 37,4 |
| 4 bar | 26,1 | 52,2 | 59,4 | 59,4 | 13,6 | 26,1 | 35,5 | 39,7 |

Kapacitet (l/min.)

| Damptryk | Temperaturstigning 75°C | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 1,4 bar | 3 bar | 5 bar | 7 bar | | | | |
| Vandtryk | | | | | | | | |
| 1,5 | 9,4 | 18,9 | 24,9 | 37,2 | | | | |
| 3 | 9,4 | 18,9 | 27,2 | 30,2 | | | | |
| 4 | 9,4 | 18,9 | 27,2 | 30,2 | | | | |

- Hård nikkelplated overflade
- Spærreanordning for temperaturindstilling
- Model 2032 m/ slangeholder
- Model 2033 m/ slangeholder, slange og sprøjtepipistol

Damp/vand armatu-