



Kompakt Manifold



Dampfordeler Manifold

Type : MSD / SMSD

Med Klinger stempelventiler

Anvendelse: Dampfordeling på tracingsystemer. (MSD også kondensatopsamling)

- * Effektiv og kompakt
- * Modulopbygget: MSD 4-8-12 udløb, SMSD 4-6-8-10-12 udløb.
- * Minimerer installationsomkostninger
- * Vedligeholdelsesfri
- * Integreerede Klinger stempelventiler for 100% tæt afspærring

Generelle data

Type	: MSD / SMSD
Materiale	: Stål A105
Toptilslutn.	: 1.1/2"SW.Option: Flange iht. DIN eller ANSI
Bundtilslutning	: 1.1/2"SW.Option:1/2" eller 3/4"SW
Afgange	: 1/2" SW. Option: NPT gevindmuffer
Ventiler	: Stål A105
Spindel/Stempel	: Rustfrit stål
Stempelringe	: Klinger KX-modul
Arbejdstryk	: 32bar
400°C.	

Med SW. 1/2" svejsetilslutning på afgange

Varenr.	GENERELT	DIMENSIONER (mm)		TILSLUTNINGER	VÆGT
	Model	H	H1	Antal	kg
05308180	MSD 160-04	287	162	4	10,0
05308171	MSD 160-08	611	162	8	21,0
05308172	MSD 160-12	935	162	12	30,0
	SMSD 120-04	240	120	4	9,0
	SMSD 120-06	360	120	6	13,5
	SMSD 120-08	480	120	8	18,0
	SMSD 120-10	600	120	10	22,5
	SMSD 120-12	720	120	12	27,0


Med 1/2" NPT gevindmuffer på afgange

Varenr.	GENERELT	DIMENSIONER (mm)		TILSLUTNINGER	VÆGT
	Model	H	H1	Antal	kg
	MSD 160-04	287	162	4	10,0
	MSD 160-08	611	162	8	21,0
	MSD 160-12	935	162	12	30,0
	SMSD 120-04	240	120	4	9,0
	SMSD 120-06	360	120	6	13,5
	SMSD 120-08	480	120	8	18,0
	SMSD 120-10	600	120	10	22,5
	SMSD 120-12	720	120	12	27,0

Varianter: - Isoleringskapper.


Kompakt Manifold

Set fra top (mm)



*med 2011 vandudlader

MCC-160



Vist med 2011 vandudlader

Kondensatopsamling Manifold		Type : MCC160
Med Klinger stempelventiler		
Anvendelse: kondensatopsamling på tracingsystemer		
<ul style="list-style-type: none"> * Effektiv og kompakt * Modul opbygning: 4-8-12 * Minimerer installationsomkostninger * Vedligeholdelsesfri * Integreerede Klinger stempelventiler for 100% tæt afspærring * Let at kontrollere vandudladere 		
Generelle data		
Type	: MCC160	
Materiale	: Stål A350 LF2	
Toptilslutn.	: 1.1/2" SW. Option: Flanger iht. DIN eller ANSI	
Indgange	: 1/2" SW. Option: 3/4"SW, 1/2" eller 3/4"NPT gevindmuffer	
Ventiler	: Stål A350 LF2 (TVS5111)	
Spindel/Stempel	: Rustfrit stål	
Stempelringe	: Klinger KX-modul	
Arbejdstryk	: Afhængig af valgte vandudlader.	
	: Maks.28bar	
	399°C.	

Med SW svejsetilslutning, uden vandudladere

Varenr.	GENERELT	DIMENSIONER (mm)		TILSLUTNINGER	VÆGT (kg)	
	Model	H	H1	Antal	u/ vandudlader	
	MCC-04	272	162	4	24	
	MCC-08	596	162	8	46	
	MCC-12	919	162	12	68	

Varianter:

- Vandudladere for montering på MCC
- Klokke type 2010 og 2011
- Bimetal type AB-3000
- Termodynamisk type CD-3300
- Termisk WT-2000