


<b>Plenty enkelt filter</b>		<b>Type : SIMPLEX</b>
<b>Flangetilslutning PN 16</b>		
<b>Anvendelse:</b> vand, væsker, olie og gas.		
* Enkel servicering uden brug af værktøj * Filter kan udskiftes uden at tømme huset * Kundespecificerede løsninger		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>SIMPLEX</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern BS1452 Gr220</b>	
<b>Trykklasse</b>	: <b>PN 16</b>	
<b>Filtersi</b>	: <b>Rustfrit stål, 2,0mm perforering</b>	
<b>Pakning</b>	: <b>Viton O-ring</b>	
<b>Drænprop</b>	: <b>1/2" BSP</b>	
<b>Indbygningslængde</b>	: <b>Se skema</b>	
<b>Tilslutning</b>	: <b>Flanger PN 16</b>	




**Filtere**

Varenr.	DIMENSIONER (mm)						ANDET
	DN	A	B	C	Boltcirkel	E	Vægt (kg)
50103025	25	197	98	102	85 x 4 x 14	124	8,0
50103040	40	216	149	102	110 x 4 x 18	156	12,5
50103050	50	292	192	198	125 x 4 x 18	165	23
50103080	80	362	270	251	160 x 8 x 18	210	45
50103100	100	425	371	297	180 x 8 x 18	254	82
50103150	150	584	514	349	240 x 8 x 22	318	197
50103200	200	711	698	492	295 x 12 x 22	381	364
50103250	250	864	790	625	355 x 12 x 26	457	450
50103300	300	864	790	625	410 x 12 x 26	521	486

- Optioner:**- Hus af stål(ASTM216WCB), rustfrit stål(BS1504 316C16), rødgods, speciallegeringer
- Filterindsatse fra 20-300mesh (740-50µ)
  - Støttekurv for filter
  - PN 10, PN 25 eller ANSI flangetilslutninger
  - Dobbeltfiltre, fritstrømsfiltre, selvrensende typer

## Snavssamler med flanger



### Plenty fritstrømsfilter

Type : Filmet

#### Flangetilslutning PN 16

Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.

- \* Enkel servicering uden brug af værktøj
- \* Filter kan udskiftes uden at tømme huset
- \* Kundespecificerede løsninger

#### Generelle data


Type	: Filmet
Materiale	: Støbejern BS1452 Gr220
Trykklasse	: PN 10
Filtersi	: Rustfrit stål, 2,0mm perforering
Pakning	: Viton O-ring
Drænprop	: 1/2" BSP
Indbygningslængde	: Se skema
Tilslutning	: Flanger PN 16

Varenr.	DIMENSIONER (mm)						ANDET
	DN	A	B	C	Boltcirkel	Vægt (kg)	
50104001	65	400	216	229	145 x 4 x 18	41	
50104002	80	495	292	368	160 x 8 x 18	68	
50104003	100	619	406	381	180 x 8 x 18	136	
50104004	150	819	572	497	210 x 8 x 18	272	

Optioner:- Hus af stål(ASTM216WCB), rustfrit stål(BS1504 316C16).

- Filterindsatse fra 20-300mesh (740-50 $\mu$ )
- Støttekurv for filter
- ANSI flangetilslutninger
- Duplex large fra 6"-36".

<b>Plenty dobbelt filter</b>		<b>Type : Duplex</b>
<b>Flangetilslutning PN 16</b>		
<b>Anvendelse:</b> vand, væsker, olie og gas.		
* Enkel servicering uden brug af værktøj * Filter kan udskiftes uden at tømme huset * Kundespecificerede løsninger		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>Duplex</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern BS1452 Gr220</b>	
<b>Trykklasse</b>	: <b>PN 16</b>	
<b>Filtersi</b>	: <b>Rustfrit stål, 2,0mm perforering</b>	
<b>Pakning</b>	: <b>Viton O-ring</b>	
<b>Drænprop</b>	: <b>1/2" BSP</b>	
<b>Indbygningslængde</b>	: <b>Se skema</b>	
<b>Tilslutning</b>	: <b>Flanger PN 16</b>	




Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)						ANDET	
	DN	C / D	F / E	A	Boltcirkel		Vægt (kg)	
50105001	25	108 / 111	106 / 205	338	85 x 4 x 14	229	23	
50105002	40	100 / 121	157 / 223	338	110 x 4 x 18	229	38	
50105003	50	130 / 149	179 / 274	397	125 x 4 x 18	219	54	
50105004	80	183 / 233	289 / 333	502	160 x 8 x 18	305	105	
50105005	100	186 / 268	370 / 399	643	180 x 8 x 18	432	203	

Optioner:- Hus af stål(ASTM216WCB), rustfrit stål(BS1504 316C16).

- Filterindsatse fra 20-300mesh (740-50µ)
- Støttekurv for filter
- PN 10, PN 25 eller ANSI flangetilslutninger
- Duplex large fra 6"-36".

## Snavssamler med flanger



### Snavssamler i støbejern

Type : P127013

#### Flangetilslutning PN16

Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.

- \* Universel montering
- \* Udskifteligt filter


#### Generelle data

**Type** : P127013  
**Materiale** : Støbejern GG-25  
 Trykklasse : PN 16  
 Filter : W. 1,4401  
 Pakning : Asbestfri fiberpakning  
 Indbygningslængde : DIN 3202-F1  
 Tilslutning : Flanger PN 10/16  
 Temperatur : -10°C til +300°C  
 Maskestørrelser : Se nedenfor

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50101015	15	130	60	95	65 x 4 x 14	0,6	2
50101020	20	150	72	105	75 x 4 x 14	0,6	3
50101025	25	160	83	115	85 x 4 x 14	0,6	3,5
50101032	32	180	91	140	100 x 4 x 18	0,6	5,5
50101040	40	200	113	150	110 x 4 x 18	0,6	6,5
50101050	50	230	128	165	125 x 4 x 18	0,6	9,5
50101065	65	290	185	185	145 x 4 x 18	1,2	15
50101080	80	310	205	200	160 x 8 x 18	1,2	22
50101100	100	350	240	220	180 x 8 x 18	1,2	32
50101125	125	400	285	250	210 x 8 x 18	1,2	48
50101150	150	480	328	285	240 x 8 x 22	1,2	63
50101200	200	600	405	340	295 x 12 x 22	1,5	104

Optioner:- Større dimensioner  
 - Andre maskestørrelser

<b>Snavssamler i støbejern</b>		<b>Type : 821A</b>
<b>Flangetilslutning PN16</b>		
<b>Anvendelse:</b> vand, væsker, olie og gas.		
* Udskifteligt filter. Standard med udblæsningsprop. * Mange optioner på filterstørrelser og materialer		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>821A</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern EN-GJL-250</b>	
<b>Dæksel</b>	: Støbejern EN-GJL-250	
<b>Trykklasse</b>	: PN16. Option PN10.	
<b>Pakning</b>	: Graphite	
<b>Prop</b>	: DN15-50: 3/8"; DN65-300:1/2"; DN400: 1"	
<b>Filter</b>	: Rustfrit stål	
<b>Maskestørrelse</b>	: 1,0mm ≤ DN50	
<b>(standard)</b>	: 1,25mm DN65-80	
	: 1,6mm DN100-400	
<b>Maks.arbejdstryk</b>	: 16 bar	
<b>Temperatur</b>	: -10°C til 120°C ≤ 16bar	
	: -10°C til 200°C ≤ 12,8bar	
	: -10°C til 300°C ≤ 9,6bar	
<b>Tilslutning</b>	: DIN2533	
<b>Indbygningsmål</b>	: DIN3202/F1	




Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Kv(m³/t)	Vægt (kg)
50100425	15	130	90	95	65 x 4 x 14	5,7	2,6
50100426	20	150	100	105	75 x 4 x 14	10,4	3,0
50100427	25	160	115	115	85 x 4 x 14	16,4	4,3
50100428	32	180	135	140	100 x 4 x 18	27,3	6,8
50100429	40	200	150	150	110 x 4 x 18	42,0	8,8
50100430	50	230	160	165	125 x 4 x 18	64,7	11,0
50100431	65	290	180	185	145 x 4 x 18	96,0	16,8
50100432	80	310	215	200	160 x 8 x 18	149	19,5
50100433	100	350	235	220	180 x 8 x 18	223	29,6
50100434	125	400	280	250	210 x 8 x 18	347	42,5
50100435	150	480	320	285	240 x 8 x 22	480	49,0
50100436	200	600	405	340	295 x 12 x 22	853	98,0
50100437	250	730	540	405	355 x 12 x 28	1104	172,0
50100438	300	850	680	460	410 x 12 x 28	1450	285,0
50100439	350	980	755	520	470 x 16 x 28	1800	373,0
50100440	400	1100	835	580	580 x 16 x 31	2200	461,0

Optioner:- Andre maskestørrelser, materialer og tryktrin

## Snavssamler med flanger



Filtre

### Snavssamler i duktilt støbejern

Type : 821C

#### Flangetilslutning PN25

Anvendelse: vand, væsker, olie og gas.

- \* Udskifteligt filter. Standard med udblæsningsprop.
- \* Mange optioner på filterstørrelser og materialer


#### Generelle data

<b>Type</b>	: 821C
<b>Materiale</b>	: Støbejern EN-GJS-400-18-LT
Dæksel	: Støbejern EN-GJL-250
Trykklasse	: PN25. Option PN16.
Pakning	: Graphite
Prop	: DN15-50: 3/8"; DN65-200:1/2";
Filter	: Rustfrit stål
Maskestørrelse	: 1,0mm ≤ DN50
(standard)	: 1,25mm DN65-80
	: 1,6mm DN100-400
Maks.arbejdstryk	: 25 bar
Temperatur	: -10°C til 120°C ≤ 25bar
	: -10°C til 200°C ≤ 23bar
	: -10°C til 300°C ≤ 20bar
	: -10°C til 350°C ≤ 17,5bar
Tilslutning	: DIN2533
Indbygningsmål	: DIN3202/F1

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Kv(m <sup>3</sup> /t)	Vægt (kg)
	15	130	90	95	65 x 4 x 14	5,7	2,6
	20	150	100	105	75 x 4 x 14	10,4	3,0
	25	160	115	115	85 x 4 x 14	16,4	4,3
	32	180	135	140	100 x 4 x 19	27,3	6,8
	40	200	150	150	110 x 4 x 19	42,0	8,8
	50	230	160	165	125 x 4 x 19	64,7	11,0
	65	290	180	185	145 x 8 x 19	96,0	16,8
	80	310	215	200	160 x 8 x 19	149	19,5
	100	350	235	235	190 x 8 x 23	223	29,6
	125	400	280	270	220 x 8 x 28	347	42,5
	150	480	320	300	250 x 8 x 28	480	49,0
	200	600	405	360	310 x 12 x 28	853	98,0

Optioner:- Andre maskestørrelser, materialer og tryktrin

<b>Snavssamler i stål</b>		<b>Type : SF312</b>
<b>Flangetilslutning PN 40</b>		
Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.		
* Universel montering * Udskifteligt filter/Andre maskestørrelser		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	:	<b>SF312</b>
<b>Materiale</b>	:	<b>Stål GS-C25</b>
Trykklasse	:	PN 40
Filter	:	W 1.4401
Pakning	:	Asbestfri fiberpakning
Indbygningslængde	:	DIN 3202-F1
Tilslutning	:	Flangetilslutning PN 25/40
Temperatur	:	-10°C til 350°C
Maskestørrelser	:	Se nedenfor




Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50301015	15	130	81	95	65 x 4 x 14	0,6	2,6
50301020	20	150	85	105	75 x 4 x 14	0,6	3,8
50301025	25	160	100	115	85 x 4 x 14	0,6	4,7
50301032	32	180	100	140	100 x 4 x 18	0,6	6,5
50301040	40	200	120	150	110 x 4 x 18	0,6	8,3
50301050	50	230	133	165	125 x 4 x 18	0,6	12
50301065	65	290	210	185	145 x 8 x 18	1,2	16
50301080	80	310	210	200	160 x 8 x 18	1,2	23
50301100	100	350	250	235	190 x 8 x 22	1,2	30
50301125	125	400	313	270	220 x 8 x 26	1,2	48
50301150	150	480	362	300	250 x 8 x 26	1,2	65
50301200	200	600	475	375	320 x 12 x 30	1,5	134

Optioner:- Større dimensioner  
 - Andre maskestørrelser

# Snavssamler med flanger




Filtre

<b>Snavssamler i stål</b>		<b>Type : 821F</b>
<b>Flangetilslutning PN 40</b>		
<b>Anvendelse:</b> vand, væsker, olie og gas.		
* Udskifteligt filter. Standard med udblæsningsprop. * Mange optioner på filterstørrelser og materialer		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>821F</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Stål GP240GH</b>	
<b>Dæksel</b>	: GP240GH	
<b>Trykklasse</b>	: PN40	
<b>Pakning</b>	: Graphite	
<b>Prop</b>	: DN15-20:3/8";DN25-32:3/4";DN40-80:1" : DN100-150:1 1/2";DN200: 2"	
<b>Filter</b>	: Rustfrit stål	
<b>Maskestørrelse (standard)</b>	: 1,0mm ≤ DN50 : 1,25mm DN65-80 : 1,6mm DN100-200	
<b>Maks.arbejdstryk</b>	: 40 bar	
<b>Temperatur</b>	: -20°C ≤ 30bar : -10°C til 120°C ≤ 40bar : -10°C til 150°C ≤ 34,7 bar : -10°C til 200°C ≤ 30,2 bar : -10°C til 300°C ≤ 25,8bar : -10°C til 350°C ≤ 24 bar : -10°C til 400°C ≤ 23,1 bar	
<b>Tilslutning</b>	: DIN2545	
<b>Indbygningsmål</b>	: DIN3202/F1	

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Kv(m <sup>3</sup> /t)	Vægt (kg)
50300001	15	130	90	95	65 x 4 x 14	5,7	2,6
50300002	20	150	100	105	75 x 4 x 14	10,4	3,5
50300003	25	160	115	115	85 x 4 x 14	16,4	4,2
50300004	32	180	135	140	100 x 4 x 18	27,3	6,7
50300005	40	200	150	150	110 x 4 x 18	42,0	9,1
50300006	50	230	160	165	125 x 4 x 18	64,7	11,5
50300007	65	290	180	185	145 x 8 x 18	96,0	18,5
50300008	80	310	215	200	160 x 8 x 18	149	23,5
50300009	100	350	235	235	190 x 8 x 22	223	33,5
50300010	125	400	280	270	220 x 8 x 26	347	54,0
50300011	150	480	320	300	250 x 8 x 26	480	75,0
50300012	200	600	405	375	320 x 12 x 30	853	137,0

Optioner:- Andre maskestørrelser, materialer og tryktrin

<b>Snavssamler i rustfrit stål</b>		<b>Type : SF319</b>
<b>Flangetilslutning PN 16</b>		
Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.		
* Universel montering * Udskifteligt filter		
<b>Generelle data</b>		
Type	:	SF319
Materiale	:	W 1.4408
Trykklasse	:	PN 16
Filter	:	W 1.4401
Pakning	:	Grafit med ss-indlæg
Indbygningslængde	:	DIN 3202-F1
Tilslutning	:	Flangetilslutning DIN 2533
Temperatur	:	-10°C til 220°C
Maskestørrelser	:	Se nedenfor



Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	Længde	Højde	Flangediam.	Boltcirkel	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50701015	15	130	81	95	65 x 4 x 14	0,6	2,6
50701020	20	150	85	105	75 x 4 x 14	0,6	3,8
50701025	25	160	100	115	85 x 4 x 14	0,6	4,7
50701032	32	180	100	140	100 x 4 x 18	0,6	6,5
50701040	40	200	120	150	110 x 4 x 18	0,6	8,3
50701050	50	230	133	165	125 x 4 x 18	0,6	12
50701065	65	290	210	185	145 x 4 x 18	1,2	16
50701080	80	310	210	200	160 x 8 x 18	1,2	23
50701100	100	350	250	220	180 x 8 x 18	1,2	30
50701125	125	400	313	250	210 x 8 x 18	1,2	48
50701150	150	480	362	285	240 x 8 x 22	1,2	65
50701200	200	600	475	340	295 x 12 x 22	1,5	134

Optioner:- Større dimensioner  
- Andre maskestørrelser