


Snavssamler med gevind



Plenty filter

Type : **SIMPLEX**

Gevindmuffer

Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.

- * Enkel servicering uden brug af værktøj
- * Filter kan udskiftes uden at tømme huset
- * Kundespecificerede løsninger

Generelle data


Type : **SIMPLEX**
 Materiale : **Støbejern BS1452 Gr220**
 Trykklasse : PN 16
 Filtersi : Rustfrit stål, 2,0mm perforering
 Pakning : Viton O-ring
 Drænprop : 1/2" BSPT
 Indbygningslængde : Se skema
 Tilslutning : Gevindmuffer BSP.

Varenr.	DIMENSIONER (mm)					ANDET
	DN	A	B	C	E	Vægt (kg)
50103525	1"	162	98	102	83	5
50103540	1 1/2"	171	149	102	83	6

Optioner:- Hus i andre materialer

- Filterindsatse fra 20-300mesh (740-50 μ)
- Støttekurv for filter
- NPT muffer
- Dobbeltfiltre, fritstrømsfiltre, selvrensende typer


Snavssamler i rødgods		Type : 74A
RG - gevindmuffer		
Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.		
* Universel montering * Udskifteligt filter/Andre maskestørrelser		
Generelle data		
Type	: 74A	
Materiale	: Rødgods RG 5	
Trykklasse	: PN 20	
Dæksel	: EN12165 CW617N	
Filter	: Rustfrit stål	
Pakning	: Asbestfri fiberpakning	
Tilslutning	: Gevindmuffer iht. ISO228	
Temperatur	: 180°C. 20bar 100°C	



Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET	
	Gevind	Længde	Højde	R	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50100001	3/8"	56	38	3/8"	0,65	0,2
50100002	1/2"	59	40	1/2"	0,65	0,2
50100003	3/4"	67	46	3/4"	0,65	0,3
50100004	1 "	76	58	1 "	0,65	0,4
50100005	1.1/4"	92	70	1.1/4"	0,65	0,7
50100006	1.1/2"	100	80	1.1/2"	0,65	0,9
50100007	2 "	125	100	2 "	0,65	1,4

Snavssamler med gevind



Snavssamler i støbejern Type : Armstrong CA41SC

RG - gevindmuffer

Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.

- * Universel montering
- * Udskifteligt filter/Andre maskestørrelser

Generelle data


Type : Armstrong CA41SC
Materiale : Støbejern ASTM A 48
 Trykklasse : PN 17
 Filter : AISI 304
 Pakning : Asbestfri fiberpakning

 Indbygningslængde : se tabel
 Tilslutning : Gevindmuffer BSPT, alternativt NPT

 Temperatur : + 207°C(damp).

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET	
	Gevind	Længde	Højde	R	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50100012	1/2"	108	76	1/2"	0,5	1,4
50100034	3/4"	108	95	3/4"	0,5	1,4
50100100	1 "	127	102	1 "	0,5	2
50100114	1.1/4"	140	113	1.1/4"	1	3
50100112	1.1/2"	160	138	1.1/2"	1	4,5
50100200	2 "	191	164	2 "	1	6,8
50100212	2 1/2"	216	203	2 "	1	11


Snavssamler i stål		Type : KP-4750
RG - gevindmuffer		
Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.		
* Universel montering * Udskifteligt filter		
Generelle data		
Type	:	KP-4750
Materiale	:	Stål A 105
Trykklasse	:	PN 100
Filter	:	AISI 316
Pakning	:	AISI 316 + Grafit
Prop	:	Stål A 105
Tilslutning	:	Gevindmuffer iht. DIN 2999
Temperatur	:	-10°C til 425°C



Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET	
	Gevind	Længde	Højde	R	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50303038	3/8"	95	65	3/8"	0,8	0,9
50303012	1/2"	95	65	1/2"	0,8	0,9
50303034	3/4"	110	75	3/4"	0,8	1,4
50303100	1 "	125	95	1 "	0,8	2,6
50303114	1.1/4"	160	120	1.1/4"	0,8	6,0
50303112	1.1/2"	155	120	1.1/2"	0,8	6,0
50303200	2 "	190	160	2 "	0,8	7,0

Snavssamler med gevind



Snavssamler i rustfrit stål

Type : KP-4758

RG - gevindmuffer

Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.


- * Universel montering
- * Udskifteligt filter

Generelle data

Type	: KP-4758
Materiale	: AISI 316
Trykklasse	: PN 100
Filter	: AISI 316
Pakning	: AISI 316 + Grafit
Prop	: AISI 316
Tilslutning	: Gevindmuffer iht.DIN 2999
Temperatur	: -10°C til 300°C

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET	
	Gevind	Længde	Højde	R	Masketørrelse	Vægt (kg)
50704038	3/8"	95	65	3/8"	0,8	0,9
50704012	1/2"	95	65	1/2"	0,8	0,9
50704034	3/4"	110	75	3/4"	0,8	1,4
50704100	1 "	125	95	1 "	0,8	2,6
50704114	1.1/4"	160	120	1.1/4"	0,8	6,0
50704112	1.1/2"	155	120	1.1/2"	0,8	5,8
50704200	2 "	190	160	2 "	0,8	7,0

Snavssamler i rustfrit stål		Type : JY-800S
RG - gevindmuffer		
Anvendelse: damp, kondensat, vand, olie og gas.		
* Universel montering * Udskifteligt filter		
Generelle data		
Type	: JY-800S	
Materiale	: AISI 316	
Trykklasse	: PN 40	
Filter	: AISI 316	
Pakning	: PTFE	
Prop	: AISI 316	
Tilslutning	: Gevindmuffer iht.BSPP DIN 2999(parallel)	
	: Options: svejsender, NPT	
Temperatur	: -30°C til 200°C	



Filtre

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET	
	Gevind	Længde	Højde	R	Maskestørrelse	Vægt (kg)
50705014	1/4"	95	65	1/4"	1,6	0,9
50705038	3/8"	95	65	3/8"	1,6	0,9
50705012	1/2"	95	65	1/2"	1,6	0,9
50705034	3/4"	110	75	3/4"	1,6	1,4
50705100	1 "	125	95	1 "	1,6	2,6
50705114	1.1/4"	160	120	1.1/4"	1,6	6,0
50705112	1.1/2"	155	120	1.1/2"	1,6	5,8
50705200	2 "	190	160	2 "	1,6	7,0