



EPDM m/stållindlæg		Type : KLINGER KGS
Gummi, stålforsærket		
Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier; Check resistenstabel		
* Velegnet til applikationer med ringe boltekraft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.		
Generelle data		
Type	:	KLINGER KGS
Materiale	:	EPDM stålforsærket
Tryk	:	6-40 bar.
Shore A	:	70° ± 5. DIN 53505.
Temperatur	:	-30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C
Medie resistens	:	se resistenstabel
Godkendelser	:	KTW, EN681-1,W270,ACS,WRC,Ö-Norm
Options	:	Dimensioner op til DN 3800
	:	Højere tryk
	:	Andre materialer og design



DIN EN 1415-1

Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s	Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s
65809045	DN 15	10 - 40	51 x 22 x 4	65828028	DN 350	25	457 x 356 x 7
	DN 20	10 - 40	61 x 27 x 4		DN 350	40	474 x 356 x 7
65808961	DN 25	10 - 40	71 x 34 x 4		DN 400	6	473 x 407 x 7
65808962	DN 32	10 - 40	82 x 43 x 4	65808888	DN 400	10	489 x 407 x 7
65808963	DN 40	10 - 40	92 x 49 x 4		DN 400	16	495 x 407 x 7
65808873	DN 50	10 - 40	107 x 61 x 4		DN 400	25	514 x 407 x 7
65808874	DN 65	10 - 40	127 x 77 x 4		DN 400	40	546 x 407 x 7
65808875	DN 80	10 - 40	142 x 89 x 4	65809266	DN 450	10	539 x 458 x 7
	DN 100	6	152 x 115 x 5	65809292	DN 500	6	578 x 508 x 7
65808964	DN 100	10 - 16	162 x 115 x 5	65808889	DN 500	10	594 x 508 x 7
	DN 100	25 - 40	168 x 115 x 5		DN 500	16	617 x 508 x 7
	DN 125	6	182 x 141 x 5		DN 500	25	624 x 508 x 7
65828183	DN 125	10 - 16	192 x 141 x 5	65809293	DN 600	6	679 x 610 x 7
	DN 150	6	207 x 169 x 5	65809040	DN 600	10	695 x 610 x 7
65808965	DN 150	10 - 16	218 x 169 x 5		DN 600	16	734 x 610 x 7
	DN 150	25 - 40	224 x 169 x 5		DN 600	25	731 x 610 x 7
65808973	DN 200	10 - 16	273 x 220 x 6		DN 600	40	747 x 610 x 7
	DN 200	25	284 x 220 x 6		DN 700	6	784 x 712 x 8
	DN 200	40	290 x 220 x 6	65809041	DN 700	10	810 x 712 x 8
65809179	DN 250	10	328 x 273 x 6	65809011	DN 800	6	890 x 813 x 8
65828017	DN 250	16	329 x 273 x 6	65809042	DN 800	10	917 x 813 x 8
65809370	DN 250	25	340 x 273 x 6		DN 800	16	911 x 813 x 8
	DN 250	40	352 x 273 x 6		DN 800	25	942 x 813 x 8
	DN 300	6	373 x 324 x 6		DN 900	6	990 x 915 x 8
65809209	DN 300	10	378 x 324 x 6	65809043	DN 900	10	1017 x 915 x 8
65828018	DN 300	16	384 x 324 x 6	65809090	DN 900	16	1011 x 915 x 8
65809317	DN 300	25	400 x 324 x 6		DN 900	25	1042 x 915 x 8
	DN 300	40	417 x 324 x 6		DN 1000	6	1090 x 1016 x 8
	DN 350	6	423 x 356 x 7	65809044	DN 1000	10	1124 x 1016 x 8
65809285	DN 350	10	438 x 356 x 7		DN 1000	16	1128 x 1016 x 8
	DN 350	16	444 x 356 x 7		DN 1000	25	1154 x 1020 x 8

Gummi pakninger



EPDM m/stållindlæg Type : KLINGER KGS/S

Gummi, stålforsærket

Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier; Check resistenstabel

* Velegnet til applikationer med ringe boltekræft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføring.

Generelle data


Type : KLINGER KGS/S
Materiale : EPDM stålforsærket m/læbetætning
 Tryk : 6-40 bar.
 Shore A : 70° ± 5. DIN 53505.
 Temperatur : -30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C
 Medie resistens : se resistenstabel
 Godkendelser : KTW, EN681-1,W270,ACS,WRC,Ô-Norm

Options : Dimensioner op til DN 3800
 : Højere tryk
 : Andre materialer og design

DIN EN 1415-1

Varenr.	DN	PN	Dim.(mm)ØD/ød/s1/s2	Varenr.	DN	PN	Dim.(mm)ØD/ød/s1/s2
	DN 15	10 - 40	51 x 22 x 4/3		DN 350	25	457 x 356 x 9/7
	DN 20	10 - 40	61 x 27 x 4/3		DN 350	40	474 x 356 x 9/7
	DN 25	10 - 40	71 x 34 x 4/3		DN 400	6	473 x 407 x 9/7
65809064	DN 32	10 - 40	82 x 43 x 4/3		DN 400	10	489 x 407 x 9/7
65809053	DN 40	10 - 40	92 x 49 x 4/3		DN 400	16	495 x 407 x 9/7
65809054	DN 50	10 - 40	107 x 61 x 5/4		DN 400	25	514 x 407 x 9/7
65809055	DN 65	10 - 40	127 x 77 x 5/4		DN 400	40	546 x 407 x 9/7
65809056	DN 80	10 - 40	142 x 89 x 5/4		DN 450	10	539 x 458 x 9/7
	DN 100	6	152 x 115 x 6/5		DN 500	6	578 x 508 x 9/7
65809057	DN 100	10 - 16	162 x 115 x 6/5		DN 500	10	594 x 508 x 9/7
	DN 100	25 - 40	168 x 115 x 6/5		DN 500	16	617 x 508 x 9/7
	DN 125	6	182 x 141 x 6/5		DN 500	25	624 x 508 x 9/7
65809058	DN 125	10 - 16	192 x 141 x 6/5		DN 600	6	679 x 610 x 9/7
	DN 150	6	207 x 169 x 7/6		DN 600	10	695 x 610 x 9/7
65809059	DN 150	10 - 16	218 x 169 x 7/6		DN 600	16	734 x 610 x 9/7
	DN 150	25 - 40	224 x 169 x 7/6		DN 600	25	731 x 610 x 9/7
65809060	DN 200	10 - 16	273 x 220 x 7/6		DN 600	40	747 x 610 x 9/7
	DN 200	25	284 x 220 x 7/6		DN 700	6	784 x 712 x 10/8
	DN 200	40	290 x 220 x 7/6		DN 700	10	810 x 712 x 10/8
65809061	DN 250	10	328 x 273 x 7/6		DN 800	6	890 x 813 x 10/8
	DN 250	16	329 x 273 x 7/6		DN 800	10	917 x 813 x 10/8
	DN 250	25	340 x 273 x 7/6		DN 800	16	911 x 813 x 10/8
	DN 250	40	352 x 273 x 7/6		DN 800	25	942 x 813 x 10/8
	DN 300	6	373 x 324 x 7/6		DN 900	6	990 x 915 x 10/8
	DN 300	10	378 x 324 x 7/6		DN 900	10	1017 x 915 x 10/8
	DN 300	16	384 x 324 x 7/6		DN 900	16	1011 x 915 x 10/8
	DN 300	25	400 x 324 x 7/6		DN 900	25	1042 x 915 x 10/8
	DN 300	40	417 x 324 x 7/6		DN 1000	6	1090 x 1016 x 10/8
	DN 350	6	423 x 356 x 9/7		DN 1000	10	1124 x 1016 x 10/8
	DN 350	10	438 x 356 x 9/7		DN 1000	16	1128 x 1016 x 10/8
	DN 350	16	444 x 356 x 9/7		DN 1000	25	1154 x 1020 x 10/8

NBR m/stållindlæg		Type : KLINGER KGS
Gummi, stålforsærket		
Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier, , olie kulbrinter; Check resistenstabel		
* Velegnet til applikationer med ringe boltekraft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.		
Generelle data		
Type	:	KLINGER KGS
Materiale	:	NBR stålforsærket
Tryk	:	6-40 bar.
Shore A	:	70° ± 5. DIN 53505.
Temperatur	:	-30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C
Medie resistens	:	se resistenstabel
Godkendelser	:	DVGW inkl. KTW
Options	:	Dimensioner op til DN 3800
	:	Højere tryk
	:	Andre materialer og design



DIN EN 1415-1

Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s	Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s
65809101	DN 15	10 - 40	51 x 22 x 4		DN 350	25	457 x 356 x 7
65809102	DN 20	10 - 40	61 x 27 x 4		DN 350	40	474 x 356 x 7
65809103	DN 25	10 - 40	71 x 34 x 4		DN 400	6	473 x 407 x 7
65809104	DN 32	10 - 40	82 x 43 x 4	65809030	DN 400	10	489 x 407 x 7
65809105	DN 40	10 - 40	92 x 49 x 4		DN 400	16	495 x 407 x 7
65809106	DN 50	10 - 40	107 x 61 x 4		DN 400	25	514 x 407 x 7
65809107	DN 65	10 - 40	127 x 77 x 4		DN 400	40	546 x 407 x 7
65809108	DN 80	10 - 40	142 x 89 x 4	65809280	DN 450	10	539 x 458 x 7
	DN 100	6	152 x 115 x 5		DN 500	6	578 x 508 x 7
65809109	DN 100	10 - 16	162 x 115 x 5	65809012	DN 500	10	594 x 508 x 7
	DN 100	25 - 40	168 x 115 x 5		DN 500	16	617 x 508 x 7
	DN 125	6	182 x 141 x 5		DN 500	25	624 x 508 x 7
65808945	DN 125	10 - 16	192 x 141 x 5		DN 600	6	679 x 610 x 7
	DN 150	6	207 x 169 x 5	65808946	DN 600	10	695 x 610 x 7
65809111	DN 150	10 - 16	218 x 169 x 5		DN 600	16	734 x 610 x 7
	DN 150	25 - 40	224 x 169 x 5		DN 600	25	731 x 610 x 7
65809112	DN 200	10 - 16	273 x 220 x 6		DN 600	40	747 x 610 x 7
	DN 200	25	284 x 220 x 6		DN 700	6	784 x 712 x 8
	DN 200	40	290 x 220 x 6	65808859	DN 700	10	810 x 712 x 8
65809113	DN 250	10	328 x 273 x 6		DN 800	6	890 x 813 x 8
65809114	DN 250	16	329 x 273 x 6	65808820	DN 800	10	917 x 813 x 8
	DN 250	25	340 x 273 x 6	65809284	DN 800	16	911 x 813 x 8
	DN 250	40	352 x 273 x 6	65809211	DN 800	25	942 x 813 x 8
	DN 300	6	373 x 324 x 6		DN 900	6	990 x 915 x 8
65809115	DN 300	10	378 x 324 x 6	65808819	DN 900	10	1017 x 915 x 8
65809116	DN 300	16	384 x 324 x 6		DN 900	16	1011 x 915 x 8
	DN 300	25	400 x 324 x 6		DN 900	25	1042 x 915 x 8
	DN 300	40	417 x 324 x 6		DN 1000	6	1090 x 1016 x 8
	DN 350	6	423 x 356 x 7	65808902	DN 1000	10	1124 x 1016 x 8
65809117	DN 350	10	438 x 356 x 7		DN 1000	16	1128 x 1016 x 8
65809118	DN 350	16	444 x 356 x 7		DN 1000	25	1154 x 1020 x 8

Gummi pakninger




NBR m/stållindlæg	Type : KLINGER KGS/S
Gummi, stålforsærket	
Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier; Check resistenstabel	
* Velegnet til applikationer med ringe boltekræft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.	
Generelle data	
Type	: KLINGER KGS/S
Materiale	: NBR stålforsærket m/læbetætning
Tryk	: 6-40 bar.
Shore A	: 70° ± 5. DIN 53505.
Temperatur	: -30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C
Medie resistens	: se resistenstabel
Godkendelser	: DVGW inkl. KTW
Options	: Dimensioner op til DN 3800 : Højere tryk : Andre materialer og design

DIN EN 1415-1

Varenr.	DN	PN	Dim.(mm)ØD/ød/s1/s2	Varenr.	DN	PN	Dim.(mm)ØD/ød/s1/s2
	DN 15	10 - 40	51 x 22 x 4/3		DN 350	25	457 x 356 x 9/7
	DN 20	10 - 40	61 x 27 x 4/3		DN 350	40	474 x 356 x 9/7
	DN 25	10 - 40	71 x 34 x 4/3		DN 400	6	473 x 407 x 9/7
65809092	DN 32	10 - 40	82 x 43 x 4/3	65809078	DN 400	10	489 x 407 x 9/7
65809080	DN 40	10 - 40	92 x 49 x 4/3		DN 400	16	495 x 407 x 9/7
65809079	DN 50	10 - 40	107 x 61 x 5/4		DN 400	25	514 x 407 x 9/7
65809086	DN 65	10 - 40	127 x 77 x 5/4		DN 400	40	546 x 407 x 9/7
65809081	DN 80	10 - 40	142 x 89 x 5/4		DN 450	10	539 x 458 x 9/7
	DN 100	6	152 x 115 x 6/5		DN 500	6	578 x 508 x 9/7
65809077	DN 100	10 - 16	162 x 115 x 6/5		DN 500	10	594 x 508 x 9/7
	DN 100	25 - 40	168 x 115 x 6/5		DN 500	16	617 x 508 x 9/7
	DN 125	6	182 x 141 x 6/5		DN 500	25	624 x 508 x 9/7
65809058	DN 125	10 - 16	192 x 141 x 6/5		DN 600	6	679 x 610 x 9/7
	DN 150	6	207 x 169 x 7/6		DN 600	10	695 x 610 x 9/7
65809368	DN 150	10 - 16	218 x 169 x 7/6		DN 600	16	734 x 610 x 9/7
	DN 150	25 - 40	224 x 169 x 7/6		DN 600	25	731 x 610 x 9/7
65809093	DN 200	10 - 16	273 x 220 x 7/6		DN 600	40	747 x 610 x 9/7
	DN 200	25	284 x 220 x 7/6		DN 700	6	784 x 712 x 10/8
	DN 200	40	290 x 220 x 7/6		DN 700	10	810 x 712 x 10/8
65809294	DN 250	10	328 x 273 x 7/6		DN 800	6	890 x 813 x 10/8
	DN 250	16	329 x 273 x 7/6		DN 800	10	917 x 813 x 10/8
	DN 250	25	340 x 273 x 7/6		DN 800	16	911 x 813 x 10/8
	DN 250	40	352 x 273 x 7/6		DN 800	25	942 x 813 x 10/8
	DN 300	6	373 x 324 x 7/6		DN 900	6	990 x 915 x 10/8
	DN 300	10	378 x 324 x 7/6		DN 900	10	1017 x 915 x 10/8
	DN 300	16	384 x 324 x 7/6		DN 900	16	1011 x 915 x 10/8
	DN 300	25	400 x 324 x 7/6		DN 900	25	1042 x 915 x 10/8
	DN 300	40	417 x 324 x 7/6		DN 1000	6	1090 x 1016 x 10/8
	DN 350	6	423 x 356 x 9/7		DN 1000	10	1124 x 1016 x 10/8
65809068	DN 350	10	438 x 356 x 9/7		DN 1000	16	1128 x 1016 x 10/8
	DN 350	16	444 x 356 x 9/7		DN 1000	25	1154 x 1020 x 10/8

FKM m/ståldlæg	Type : KLINGER KGS
Gummi, stålførstærket	
Anvendelse: Vand, væsker, gasser, syrer, olie kulbrinter; Check resistenstabel	
* Velegnet til applikationer med ringe boltekræft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.	
Generelle data	
Type	: KLINGER KGS
Materiale	: FKM/VITON stålførstærket
Tryk	: 6-40 bar.
Shore A	: 75° ± 5. DIN 53505.
Temperatur	: -10°C til +200°C
Medie resistens	: se resistenstabel
Godkendelser	: DVGW inkl. KTW
Options	: Dimensioner op til DN 3800 : Højere tryk : Andre materialer og design



DIN EN 1415-1

Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s	Varenr.	DN	PN	Dimension(mm)ØD/ød/s
	DN 15	10 - 40	51 x 22 x 4		DN 350	25	457 x 356 x 7
	DN 20	10 - 40	61 x 27 x 4		DN 350	40	474 x 356 x 7
	DN 25	10 - 40	71 x 34 x 4		DN 400	6	473 x 407 x 7
	DN 32	10 - 40	82 x 43 x 4		DN 400	10	489 x 407 x 7
	DN 40	10 - 40	92 x 49 x 4		DN 400	16	495 x 407 x 7
	DN 50	10 - 40	107 x 61 x 4		DN 400	25	514 x 407 x 7
	DN 65	10 - 40	127 x 77 x 4		DN 400	40	546 x 407 x 7
	DN 80	10 - 40	142 x 89 x 4		DN 450	10	539 x 458 x 7
	DN 100	6	152 x 115 x 5		DN 500	6	578 x 508 x 7
	DN 100	10 - 16	162 x 115 x 5		DN 500	10	594 x 508 x 7
	DN 100	25 - 40	168 x 115 x 5		DN 500	16	617 x 508 x 7
	DN 125	6	182 x 141 x 5		DN 500	25	624 x 508 x 7
	DN 125	10 - 16	192 x 141 x 5		DN 600	10	695 x 610 x 7
	DN 150	6	207 x 169 x 5		DN 600	16	734 x 610 x 7
	DN 150	10 - 16	218 x 169 x 5		DN 600	25	731 x 610 x 7
	DN 150	25 - 40	224 x 169 x 5		DN 600	40	747 x 610 x 7
	DN 200	10 - 16	273 x 220 x 6		DN 700	6	784 x 712 x 8
	DN 200	25	284 x 220 x 6		DN 700	10	810 x 712 x 8
	DN 200	40	290 x 220 x 6		DN 800	6	890 x 813 x 8
	DN 250	10	328 x 273 x 6		DN 800	10	917 x 813 x 8
	DN 250	16	329 x 273 x 6		DN 800	16	911 x 813 x 8
	DN 250	25	340 x 273 x 6		DN 800	25	942 x 813 x 8
	DN 250	40	352 x 273 x 6		DN 900	6	990 x 915 x 8
	DN 300	6	373 x 324 x 6		DN 900	10	1017 x 915 x 8
	DN 300	10	378 x 324 x 6		DN 900	16	1011 x 915 x 8
	DN 300	16	384 x 324 x 6		DN 900	25	1042 x 915 x 8
	DN 300	25	400 x 324 x 6		DN 1000	6	1090 x 1016 x 8
	DN 300	40	417 x 324 x 6		DN 1000	10	1124 x 1016 x 8
	DN 350	6	423 x 356 x 7		DN 1000	16	1128 x 1016 x 8
	DN 350	10	438 x 356 x 7		DN 1000	25	1154 x 1020 x 8
	DN 350	16	444 x 356 x 7				

Gummi pakninger



Gummi	Type : EPDM		
EPDM typer			
Anvendelse: Vand, glykol/vand, syrer, baser, fødevarer mm.			
* Leveres i plader fra 0,5 til 20,0 mm, samt som udstansede pakninger på mål.			
Generelle data			
Type	: EPDM		
Materiale	: EPDM 70°sh. A / EPDM 80°sh. A / EPDM 60°sh. A		
Farve	: Sort	/ Sort	/ Hvid (Fødevareregnet)
Densitet	: 1,22 g/cm ³	/ 1,30 g/cm ³	/ 1,25 g/cm ³
Brudstyrke	: 9 N/mm ²	/ 5 N/mm ²	/ --
Medie resistens	: se resistenstabel		
Tolerancer	: Hårdhed +/- 5 Sh.		
	: Dimension efter P2 DIN 7715/5		
Temperatur	: -40 til +120°C.		

EPDM 70°Sh. sort: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	0,5	1400
	1,0	1400
	1,5	1400
	2,0	1400
	3,0	1400
	4,0	1400
	5,0	1400
	6,0	1400
	8,0	1400
	10	1400
	12	1400
	15	1400
	20	1400

EPDM 80°Sh. sort: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	2,0	1400
	3,0	1400
	5,0	1400

EPDM 60°Sh. hvid: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	2,0	1400
	3,0	1400
	5,0	1400

Gummi	Type : NBR
NBR typer	
Anvendelse: Vand, saltvand, luft, olier, fødevarer mm.	
* Leveres i plader fra 1,0 til 12,0 mm, samt som udstansede pakninger på mål.	
Generelle data	
Type	: NBR
Materiale	: NBR 65°sh. A / NBR 60°sh. A
Farve	: Sort / Hvid (Fødevareegnet)
Densitet	: 1,45 g/cm ³ / 1,32 g/cm ³
Brudstyrke	: 7 N/mm ² / 11 N/mm ² / --
Medie resistens	: se resistenstabél
Tolerancer	: Hårdhed +/- 5 Sh. : Dimension efter P2 DIN 7715/5
Temperatur	: Sort NBR -10 til +70°C. : Sort NBR -30 til +80°C.



NBR 65°Sh. sort: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	1,0	1400
	1,5	1400
	2,0	1400
	3,0	1400
	4,0	1400
	5,0	1400
	6,0	1400
	8,0	1400
	10	1400
	12	1400

NBR 60°Sh. hvid: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	1,0	1400
	1,5	1400
	2,0	1400
	3,0	1400
	4,0	1400
	5,0	1400
	6,0	1400
	8,0	1400
	10	1400

Gummi pakninger



Gummi	Type : Viton/FPM
Viton/ FPM	
Anvendelse: Olie, benzin, syrer og baser mm.	
* Leveres i plader fra 0,5 til 10,0 mm, samt som udstandsede pakninger på mål.	
Generelle data	
Type	: Viton/FPM
Materiale	: Viton/FPM 75°sh. A
Farve	: Sort
Densitet	: 2,0 g/cm ³
Medie resistens	: se resistenstabel
Tolerancer	: Hårdhed +/- 5 Sh. : Dimension efter P2 DIN 7715/5
Temperatur	: -60 til +200°C.

Viton/FPM 75°Sh. sort: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	0,5	1400
	1,0	1400
	1,5	1400
	2,0	1400
	3,0	1400
	4,0	1400
	5,0	1400
	6,0	1400
	8,0	1400
	10	1400

Gummi		Type : Silicone
Silicone		
Anvendelse: Vand, fødevarer og nogle syrer mm.		
* Leveres i plader fra 0,5 til 15,0 mm, samt som udstansede pakninger på mål.		
Generelle data		
Type	:	Silicone
Materiale	:	Silicone 60°sh. A
Farve	:	Transparent
Densitet	:	1,17 g/cm ³
Brudstyrke	:	5,5 N/mm ²
Medie resistens	:	se resistenstabel
Tolerancer	:	Hårdhed +/- 5 Sh.
	:	Dimension efter P2 DIN 7715/5
Temperatur	:	-60 til +200°C.



Transparent 60°Sh. transparent: Leveres i løbende meter eller udstanset efter mål

Varenr.	Tykkelse (mm)	Rullebredde (mm)
	0,5	1400
	1,0	1400
	1,5	1400
	2,0	1400
	3,0	1400
	4,0	1400
	5,0	1400
	6,0	1400
	8,0	1400
	10	1400
	15	1400