




| | | |
|--|---|----------------------------|
| Fritstrømskontraventil i messing | | Type : KP-540 |
| RG - gevindmuffer, Fjederbelastet klap (løft) | | |
| Anvendelse: Vand, ikke aggressive væsker og gasser. | | |
| * Horisontal eller vertikal montering. * Også egnet til vakuum med gummibelagt klap | | |
| Generelle data | | |
| Type | : | KP-540 |
| Materiale | : | Varmpresset messing |
| Trykklasse | : | PN 16 |
| Klap | : | Messing |
| Sæde | : | Messing |
| Tilslutning | : | Gevindmuffer iht.DIN 2999 |
| Temperatur | : | 130°C maks. |


| Varenr. | DIMENSIONER (mm) | | |
|----------|------------------|--------|-------|
| | DN | Længde | Højde |
| 60505012 | 1/2" | 58 | 45 |
| 60505034 | 3/4" | 68 | 53 |
| 60505100 | 1 " | 80 | 66 |
| 60505114 | 1.1/4" | 94 | 80 |
| 60505112 | 1.1/2" | 102 | 98 |
| 60505200 | 2 " | 122 | 112 |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| kontraventil i messing | | Type : 2280 |
| RG - gevindmuffer, Fjederbelastet | | |
| Anvendelse: Vand, ikke aggressive væsker og gasser. | | |
| * Universel montering. * | | |
| Generelle data | | |
| Type | : | 2280 |
| Materiale | : | Messing CuZn40Pb2 |
| Trykklasse | : | 3/8"-1": PN 16 |
| | : | 1 1/4"-2": PN 10 |
| | : | 2 1/2"-4": PN 8 |
| Klap | : | POM |
| Tætning | : | NBR |
| Fjeder | : | AISI302 |
| Tilslutning | : | Gevindmuffer iht.ISO 228 |
| Temperatur | : | -10°C til 90°C. Maks.PN ved 23°C |



| Varenr. | DIMENSIONER (mm) | | |
|----------|------------------|-------|------|
| | DN | L / H | Kv |
| 60508284 | 1/2" | 30/48 | 4,2 |
| 60508299 | 3/4" | 37/53 | 7 |
| 60508285 | 1 " | 44/59 | 10 |
| 60508286 | 1.1/4" | 56/66 | 18,2 |
| 60508300 | 1.1/2" | 63/71 | 23 |
| 60505301 | 2 " | 78/80 | 39 |

Kontraventiler



Kontraventiler

| | | |
|--|---|-------------------|
| kontraventil i Rustfri stål 316 | | Type : 541 |
| RG - gevindmuffer, Fjederbelastet | | |
| Anvendelse: Vand, væsker og gasser. | | |
| * Universel montering. * | | |
| Generelle data | | |
| Type | : 541 | |
| Materiale | : AISI 316 | |
| Trykklasse | : PN 16 | |
| Klap | : 316 | |
| Tætning | : FKM(viton). Option EPDM, PTFE eller NBR | |
| Fjeder | : AISI316 | |
| Tilslutning | : Gevindmuffer iht.ISO 7/1 | |
| Temperatur | : NBR -25°C til 90°C : EPDM -20°C til 110°C : FKM -20°C til 150°C : PTFE -20°C til 200°C | |

| Varenr. | DIMENSIONER (mm) | | |
|----------|------------------|---------|-------|
| | DN | L / H | Kg |
| 60601008 | 1/4" | 32/54 | 0,125 |
| 60601010 | 3/8" | 32/54 | 0,115 |
| 60601015 | 1/2" | 32/54 | 0,095 |
| 60601020 | 3/4" | 44/70 | 0,129 |
| 60601025 | 1 " | 53/84 | 0,191 |
| 60601032 | 1.1/4" | 62/99 | 0,281 |
| 60601040 | 1.1/2" | 78/119 | 0,390 |
| 60601050 | 2 " | 89/123 | 0,700 |
| | 2.1/2" | 113/147 | 1,4 |
| 60608061 | 3 " | 132/166 | 2,1 |
| | 4 " | 167/193 | 3,4 |

| | |
|--|--|
| Kontraklapventil i rødgods | Type : KP-541 |
| RG - gevindmuffer, hængslet klap | |
| Anvendelse: vand, damp, kondensat og ikke aggressive væsker | |
| * Med hængslet klap for horisontal montering. | |
| Generelle data | |
| Type | : KP-541 |
| Materiale | : Rødgods Rg 5 |
| Trykklasse | : PN 16 |
| Klap | : Messing |
| Sæde | : Bronze Rg 5 |
| Temperatur | : 30°C til 16 bar, 150°C til 8 bar. |



| Varenr. | DIMENSIONER (mm) | | | ANDET | |
|----------|------------------|--------|-------|-----------|--|
| | DN | Længde | Højde | Vægt (kg) | |
| 60506038 | 3/8" | 49 | 31 | 0,2 | |
| 60506012 | 1/2" | 55 | 36 | 0,2 | |
| 60506034 | 3/4" | 62 | 43 | 0,3 | |
| 60506100 | 1 " | 72 | 49 | 0,5 | |
| 60506114 | 1.1/4" | 82 | 57 | 0,7 | |
| 60506112 | 1.1/2" | 90 | 63 | 0,8 | |
| 60506200 | 2 " | 105 | 69 | 1,3 | |

Kontraventiler



Kontraklapventil i rødgods

Type : KP-542

RG - gevindmuffer, Fjederbelastet klap (løft)

Anvendelse: vand, damp, kondensat og ikke aggressive væsker

- * Fjederbelastet klap
- * Velegnet til både horisontal og vertikal montering.

Generelle data

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Type | : KP-542 |
| Materiale | : Rødgods Rg 5 |
| Trykklasse | : PN 16 |
| Låg | : Messing Ms 58 |
| Klap | : Messing Ms 58 |
| Fjeder | : Rustfri stål |
| Klappakning | : PTFE-ring |
| Tilslutning | : Gevindmuffer iht. DN 2999 |
| Temperatur | : 200°C til 12 bar, 120°C til 16 bar. |

| Varenr. | DIMENSIONER (mm) | | | ANDET |
|----------|------------------|--------|-------|-----------|
| | DN | Længde | Højde | Vægt (kg) |
| 60507038 | 3/8" | 51 | 35 | 0,3 |
| 60507012 | 1/2" | 60 | 42 | 0,4 |
| 60507034 | 3/4" | 70 | 44 | 0,6 |
| 60507100 | 1 " | 80 | 48 | 0,8 |
| 60507114 | 1.1/4" | 95 | 53 | 1,2 |
| 60507112 | 1.1/2" | 104 | 58 | 1,6 |
| 60507200 | 2 " | 130 | 65 | 2,5 |