


KlingerDK 3-vejs kuglehaner, stål		Type : 30M
Flangetilslutning PN 16, Fuldboret, T- eller L-boret kugle		
Anvendelse: vand, olie, luft, gas og kvælstoffer.		
<ul style="list-style-type: none"> * Patenteret spindeltætning * Antistatisk, udblæsningssikker spindel, opfylder TA-Luft krav. * ISO 5211 topflange for enkel montage af aktuator eller spindelforlænger. * Standard med 90° drejning. 		
Generelle data		
Type	: 30M	
Materiale	: Stål A216 Gr WCB	
Trykklasse	: PN 16	
Kugle	: Massiv rustfrit stål AISI 316	
Spindel	: Rustfrit stål AISI 316	
Håndtag	: T-håndtag AISI 304	
Sædelementer	: RPTFE	
Primær spindeltætn.	: Sealmaster, kombination af AISI 316 / PFA-teflon	
Sek. spindeltætn.	: PTFE V-Chevron	
Tilslutning	: Flanger PN16 (DIN 2533)	
Temperatur	: -30°C til +200°C.	



T-boring

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	Længde	Højde	ISO 5211	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
10304114	50	230	137	F07	165	125 x 4 x 18	
10304116	65	290	162	F10	185	145 x 4 x 18	
10304118	80	310	186	F10	200	160 x 8 x 18	
10304120	100	350	213	F10	220	180 x 8 x 18	
10304124	150	480	280	F12	285	240 x 8 x 22	

L-boring

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	Længde	Højde	ISO 5211	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
10302114	50	230	137	F07	165	125 x 4 x 18	
10302116	65	290	162	F10	185	145 x 4 x 18	
10302118	80	310	186	F10	200	160 x 8 x 18	
10302120	100	350	213	F10	220	180 x 8 x 18	
10302124	150	480	280	F12	285	240 x 8 x 22	

Varianter:

- Flanger PN 25/40, ANSI 150/300, JIS10/20K
- 4-vejs kuglehaner med T-, L- eller X-boring.