


# Kuglehaner, wafer



<b>Kompakt kuglehaner, stål</b>	<b>Type : 722008</b>
<b>Flangetilslutning PN 40, fuldboret, wafer</b>	
<b>Anvendelse:</b> vand, olie, luft, gas og kvælstoffer.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fuldboret, meget kort byggelængde.</li> <li>* Udblæsningssikker spindel.</li> <li>* ISO 5211 topflange for enkel montage af aktuator eller spindelforlænger.</li> </ul>	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>722008</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Stål A 105</b>
<b>Trykklasse</b>	: PN 40
<b>Kugle</b>	: Rustfrit stål AISI 304
<b>Spindel</b>	: Rustfrit stål AISI 304
<b>Håndtag</b>	: Stål
<b>Sæder</b>	: PTFE
<b>Spindeltætning</b>	: PTFE/Viton o-ring
<b>Huspakning</b>	: Viton o-ring
<b>Tilslutning</b>	: DIN 2535 (PN 40)
<b>Temperatur</b>	: -20°C til +80°C (+160°C)
<b>Vakuum</b>	: Maksimum 10 <sup>3</sup> torr

## PN 40


Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	ISO 5211	Ø D	Boltcirkel	Vægt (kg)
10307215	15	35	65	F03	90	65 x 4 M12	1,3
10307220	20	40	69	F03	100	75 x 4 M12	1,9
10307225	25	46	80	F04	110	85 x 4 M12	2,7
10307232	32	54	84	F04	130	100 x 4 M16	4,2
10307240	40	64	100	F05	140	110 x 4 M16	5,7
10307250	50	82	109	F05	150	125 x 4 M16	7,5
10307265	65	103	128	F07	175	145 x 4 M16	13,2
10307080	80	122	137,5	F07	190	160 x 8 M16	18,2
10307100	100	152	156,5	F10	220	190 x 8 M22	29,5

## PN 16

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	ISO 5211	Ø D	Boltcirkel	Vægt (kg)
10307110	100	135	156	F10	220	180 x 8 M16	26,0

Varianter: - komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator.

<b>Kompakt kuglehane, rustfrit stål</b>	<b>Type : 721000</b>
<b>Flangetilslutning PN 40/PN16, Fuldboret</b>	
<b>Anvendelse:</b> vand, olie, luft, gas og kvælstoffer.	
* Fuldboret, meget kort bygglængde. * Antistatisk, udblæsningssikker spindel. * ISO 5211 topflange for enkel montage af aktuator eller spindelforlænger.	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>721000</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Rustfrit stål AISI 316</b>
<b>Trykklasse</b>	: <b>PN 40</b>
<b>Kugle</b>	: <b>Rustfrit stål 1.4401</b>
<b>Spindel</b>	: <b>Rustfrit stål 1.4401</b>
<b>Håndtag</b>	: <b>Stål</b>
<b>Sæder</b>	: <b>PTFE</b>
<b>Spindeltætning</b>	: <b>PTFE</b>
<b>Tilslutning</b>	: <b>DIN 2535 (PN 40)</b>
<b>Temperatur</b>	: <b>-20°C til +160°C</b>



## PN 40

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	ISO 5211	Ø D	Boltcirkel	Vægt (kg)
10703515	15	35	64,5	F03	90	65 x 4 x 14	1,3
10703520	20	40	69	F03	100	75 x 4 x 14	1,9
10703525	25	46	80,5	F04	110	85 x 4 x 14	2,7
10703532	32	54	84,5	F04	130	100 x 4 x 18	4,2
10703540	40	63,5	102,5	F05	150	110 x 4 x 18	4,2
10703550	50	82	111	F05	165	125 x 4 x 18	6,1

## PN 16

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TOPFLANGE	TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	ISO 5211	Ø D	Boltcirkel	Vægt (kg)
10704565	65	103	128	F07	185	145 x 4 x 16	10
10704580	80	122	137,5	F07	200	160 x 8 x 16	13,5
10704600	100	152	156,5	F10	220	180 x 8 x 16	20,9

Varianter: - Komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator.