


Magnetventiler



Herion magnetventil		Type : 2623000
5/2 vejs, in line		
Anvendelse: pneumatiske aktuatorer.		
* For dobbeltvirkende pneumatiske aktuatorer. * Yderst robust udførelse.		
Generelle data		
Type	: 2623000	
Materiale	: Aluminium, anodiseret	
Pakninger	: NBR	
Tæthedsklasse	: IP65 (med stik)	
Driftstryk	: 2 til 8bar	
Kv-værdi	: 1,2m ³ /h	
Tilslutningen	: G1/4"	
Funktion	: Monostabil 5/2 vejs	
Lokalbetjening	: Ja	
Temperatur	: -10°C til +50°C	
Zone	: Se tabel	

Magnetventil

Varenr.	ANDET	
40304000	5/2 funktion	monostabil

Spole

Varenr.	ANDET				
	Zone	Forbrug	Tilslutning	Type	Spænding
40305010	Safe area	1,7 W	M16	3050	24 VDC
40305005	Safe area	4,3 VA	M16	3050	24 VAC
40305015	Safe area	4,3 VA	M16	3050	230 VAC
	EEx m II T6	3,3 W	3m kabel		24 VDC
	EEx m II T6	3,3 VA	3m kabel		24 VAC
	EEx m II T6	3,3 VA	3m kabel		230 VAC


Ved bestilling oplys:

- Varenr. magnetventil,
- Varenr.spole (levering inkl. stik).

Varianter:

- Stik med LED-lysdioder
- Bistabil

Herion magnetventil	Type : 8010750
3/2 vejs, in line	
Anvendelse: pneumatiske aktuatorer.	
* For enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer. * * Yderst robust udførelse.	
Generelle data	
Type	: 8010750
Materiale	: Aluminium, anodiseret
Pakninger	: NBR
Tæthedsklasse	: IP65 (med stik)
Driftstryk	: 2 til 8bar
Kv-værdi	: 1,2m³/h
Tilslutningen	: G1/4"
Funktion	: Monostabil 3/2 vejs
Lokalbetjening	: Ja
Temperatur	: -10°C til +50°C
Zone	: Se tabel



Magnetventil

Varenr.	ANDET	
40308306	3/2 funktion	monostabil

Spole

Varenr.	ANDET				
	Zone	Forbrug	Tilslutning	Type	Spænding
	Safe area	2,7 W	M16		24 VDC
	Safe area		M16		24 VAC
40308349	Safe area	4,9 VA	M16	3032-23050	230 VAC
	EEx m II T5	3,3 W	3m kabel		24 VDC
	EEx m II T5		3m kabel		24 VAC
	EEx m II T5	3,3 VA	3m kabel		230 VAC

Ved bestilling oplys:

- Varenr. magnetventil,
- Varenr.spole (levering inkl. stik).

Varianter:

- Stik med LED-lysdiode
- Bistabil