


<b>PTFE snorpakning</b>		<b>Type : Klinger Sealex</b>	
<b>Ekspanderet PTFE med selvklæb</b>			
<b>Anvendelse:</b> Stort set alle medier, og hvor der er ringe boltekraft.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Høj kompressibilitet - d.v.s. fremragende tilpasningsevne.</li> <li>* Selvklæbende for nem og hurtig montage</li> <li>* Kemisk resistens som PTFE.</li> <li>* Leveres i ruller. Benyt Klinger Softchem for levering i plader eller ringe.</li> </ul>			
<b>Generelle data</b>			
<b>Type</b>	:	<b>Klinger Sealex</b>	
<b>Materiale</b>	:	<b>Ekspanderet PTFE med selvklæb</b>	
<b>Farve</b>	:	Hvid	
Kompressibilitet ASTM F36A	:	60%	
Tilbagefjedring ASTM F36A	:	12%	
Gaslækage DIN 3535/6	:	<0,1 ml/min.	
Medieresistens	:	Se resistenstabel	
Godkendelser	:	BAM TA-Luft WRC DVGW TÜV	



## Kunststof pakninger



**PTFE gevindbånd**

**Type : Klingerflon type S**

**Anvendelse:** Gevindsamlinger - vand / gas.

\*

### Generelle data

**Type** : **Klingerflon type S**

**Materiale** : **PTFE**

**Farve** : **Hvid**

**Temp. område** : **-196 til +250 gr.C**

**Godkendelser** : **DVGW**

Varenr.	Dimensioner (mm)	Længde pr. rulle (m)
65420010	12 x 0,1	12

<b>PTFE gevindbånd</b>	<b>Type : Gold Tape</b>
<b>Anvendelse:</b> Gevindsamlinger - vand / gas.	
*	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>Gold Tape</b>
<b>Materiale</b>	: <b>PTFE</b>
<b>Farve</b>	: <b>Hvid</b>
<b>Temp. område</b>	: <b>-196 til +250 gr.C</b>
<b>Godkendelser</b>	: <b>DVGW</b>



Varenr.	Dimensioner (mm)	Længde pr. rulle (m)
65420022	12 x 0,2	12