


3-vejs ventiler



Pneumatisk sædeventil, fjederlukke, RG5 Type : 223

Gevindtilslutning RG-muffer (BSP) og rustfrit stålsæde

Anvendelse: damp, vand, olie, kølemidler, andre væsker og luftarter.

- * Velegnet i kombination med pneumatisk indstikstermostat type T105/T106
- * Lineær karakteristik.
- * Reguleringsområde: 50:1
- * Spindelpakning kan efterspændes.
- * Tydelig åben/lukke indikation.

Generelle data

Type	: 223
Materiale	: Rødgods
Trykklasse	: PN 10
Sæde	: Rustfrit stål 1,4305
Kegle/reg.skørt	: Rustfrit stål 1,4305
Spindel	: Rustfrit stål 1,4305
Spindelpakning	: V-ring PTFE/Grafit
Aktuatorhus og stag	: Silumin, omgivelsestemp. -25°C til +115°C
Membran	: Neopren
Fjedre	: Fjederstål, elgalvaniseret
Maks. styretryk	: 6 bar, 1/8" muffetilslutning
Indbygningsmål	: Se nedenfor
Tilslutning	: RG-muffer BSP
Temperatur	: +120°C op til 10 bar
	: +225°C op til 8 bar.

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H / H2	Gevindmuffer		Kvs
	15	75	55 / 65	1/2"		3,6
	20	85	65 / 65	3/4"		6,3
	25	95	65 / 75	1"		10
	32	110	75 / 80	1 1/4"		16
	40	120	80 / 90	1 1/2"		25
	50	145	85 / 100	2"		40

Maksimalt differenstryk (bar) over lukket ventil.

Type	Fjederlukke (SC)						
	Model	161	161 (dim)	201			
Styrelufttryk	0,2-1 bar	H1/øDA(mm)	0,2-1 bar	H1/øDA(mm)			
DN 15	8,5	175/160	10	275/200			
DN 20	5,0	175/160	9,5	275/200			
DN 25	3,2	175/160	6,0	275/200			
DN 32	2,0	175/160	3,7	275/200			
DN 40	1,2	175/160	2,4	275/200			
DN 50	0,8	175/160	1,5	275/200			

- Kvs: m³/t for vand ved 1 bars trykfald

- Fordelerventiler på forespørgsel