


Armstrong Separator	Type : DS
SG-jern	
Anvendelse: Separering af væske fra damp- og luftsystemer	
<ul style="list-style-type: none"> * Cyklon udformning sikrer effektiv tørring * Minimalt tryktab * Ingen bevægelige dele 	
Generelle data	
Type	: DS
Materiale	: SG-jern FCD450
Arbejdstryk	: Maks. 20 bar
Tilslutninger	: BSPT gevindmuffer eller PN25 flangetilslutning
Temperatur	: maks. 220°C





Type DS-1 med BSPT gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Dimensioner (mm)			Bundafg. do	Vægt (kg)
		L	H	H1		
99011003	1/2"	150	243	193	3/4"	7,1
99011004	3/4"	150	243	193	3/4"	7,1
99011000	1 "	150	243	193	3/4"	7,3
99011001	1 1/4"	190	282	213	1 "	12,5
99011101	1 1/2"	190	282	213	1 "	12,5
99011102	2 "	219	342	260	1 "	20,5

Type DS-2 med PN 25 flangetilslutning

Varenr.	Tilslutning	Dimensioner (mm)			Bundafg. do	Vægt (kg)
		L	H	H1		
99011011	DN 65	298	418	314	1 "	35,0
99011012	DN 80	349	484	361	1 1/4"	43,0
99011012	DN 100	408	594	445	1 1/4"	65,0

Separatorer



Separator		Type : S25SS
Rustfrit stål		
Anvendelse: Fjernelse af væske fra damp- og luftsystemer		
<ul style="list-style-type: none"> * Effektiv tørring * Minimalt tryktab * Ingen bevægelige dele 		
Generelle data		
Type	:	S25SS
Materiale	:	Rustfrit stål
Arbejdstryk	:	Op til 40 bar(120°C)
	:	Op til 28 bar(250°C)
Tilslutninger	:	BSP gevindmuffer
	:	Flangetilslutning PN10,16, 25 eller 40
Temperatur	:	maks. 250°C(PN40)

Type S25SS med BSP gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Dimensioner (mm)			Bundafg. F	Vægt (kg)
		G	C	D		
	1/2"	160	260	200	1/2"	4,3
	3/4"	160	260	195	1/2"	4,4
	1 "	160	300	215	1/2"	5,3
	1 1/4"	190	395	305	1/2"	8,2
	1 1/2"	190	435	335	1/2"	9,2
	2 "	220	505	395	1/2"	15,1

Type S25SS med PN 25 flangetilslutning

Varenr.	Tilslutning	Dimensioner (mm)			Bundafg. F	Vægt (kg)
		A	C	D		
	DN 15	230	260	200	1/2"	5,0
	DN 20	230	260	195	1/2"	6,0
45308128	DN 25	230	300	215	1/2"	7,0
	DN 32	260	395	305	1/2"	12
45308089	DN 40	260	435	395	1/2"	13,8
45308106	DN 50	310	505	395	1/2"	19,5
45308105	DN 65	380	550	410	3/4"	32
	DN 80	400	610	450	3/4"	38
	DN 100	510	715	525	3/4"	57
	DN 125	570	845	615	1"	82
	DN 150	555	1050	780	1"	153
	DN 200	650	1170	880	1"	195

Optioner:- Stål eller galvaniseret stål, vinkeludførelse, andre tilslutninger, PN16 & 63.