


Sikkerhedsventiler



Sikkerhedsventil, Gevind		Type : G851
Gevindtilslutning		
Anvendelse: Damp, luft og ikke aggressive gasarter		
* Godkendt iht. AD merkblatt A2 og TRD421 (851T) * Blødtætning sikrer 100% tæthed.		
Generelle data		
Type	: G851	
Materiale	: Rødgods	
Trykklasse	: PN 25 (851T) og PN 16 (851P)	
Indstillingstryk	: 0,5 - 25(16) bar.	
Sædetætning	: PTFE (851T) og Perbunan (851P)	
Sæde	: Bronze	
Løfteknop	: Messing	
Tilslutning	: BSP gevindmuffer	
Temperatur	: PTFE tætning: 225°C	
	: Perbunan +140°C	
Ved bestilling	: Oplys: Medie, indstillingstryk, temperatur og ønsket kapacitet.	

Med Teflon sædetætning - G851T

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				GENERELT
	DN	L1	L2	H	Vægt (kg)
	1/2" x 1"	34	26	75	0,6
	3/4" x 1 1/4"	41	36	140	1,0
	1 " x 1 1/2"	48	43	175	1,5
	1.1/4" x 2"	64	53	240	3,0

Med Perbunan sædetætning - G851P

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				GENERELT
	DN	L1	L2	H	Vægt (kg)
	1/2" x 1"	34	26	75	0,6
	3/4" x 1 1/4"	41	36	140	1,0
	1 " x 1 1/2"	48	43	175	1,5
	1.1/4" x 2"	64	53	240	3,0

Kapacitet for damp (kg/t) for 851P/T

Dimension	Indstillingstryk (bar)							
	0,5	1	2	4	6	8	10	
1/2"	40	54	98	160	225	285	346	
3/4"	76	102	175	285	400	505	615	
1"	136	182	310	510	715	900	1095	
1 1/4"	268	356	610	990	1395	1765	2150	

Kapacitet for damp (kg/t) for 851P/T

Dimension	Indstillingstryk (bar)						
Indgang	12	14	16	18	20	22	24
1/2"	407	468	525	588	647	709	770
3/4"	720	880	935	1045	1150	1260	1370
1"	1290	1480	1660	1860	2050	2245	2440
1 1/4"	2520	2860	3260	3640	4010	4395	4770

Kapacitet for luft (Nm³/t) for 851P/T

Dimension	Indstillingstryk (bar)						
Indgang	0,5	1	2	4	6	8	10
1/2"	50	81	122	204	286	368	450
3/4"	96	128	220	360	510	650	800
1"	171	228	390	645	900	1160	1420
1 1/4"	335	447	755	1260	1760	2270	2770

Kapacitet for luft (Nm³/t) for 851P/T

Dimension	Indstillingstryk (bar)						
Indgang	12	14	16	18	20	22	24
1/2"	530	612	694	775	857	940	1020
3/4"	940	1090	1230	1380	1520	1665	1810
1"	1680	1935	2190	2450	2710	2970	3225
1 1/4"	3275	3780	4280	4790	5290	5800	6300

Optioner:- Andre dimensioner, andre materialer, metallisk tætning, med fri udblæsning for luft.

Sikkerhedsventiler



Sikkerhedsventil, Gevind		Type : 1216
Gevindtilslutning - rustfrit stål		
Anvendelse: Damp, væsker, luft og ikke aggressive gasarter		
* Design EN12516-1/7, DIN 259 og ANSI B2.1 * Kalkulation-Test EN4126-1/7		
Generelle data		
Type	:	1216
Materiale	:	Syrefast rustfri stål 316L (CF-3M)
Trykklasse	:	PN 40
Indstillingstryk	:	Min. 0,2 bar.
Låg	:	Syrefast rustfrit stål 316
Sædetætning	:	Metallisk. Option PTFE / Viton
Kegle	:	316L
Tilslutning	:	BSP gevindnippel/muffe. Option: NPT
Temperatur	:	-10°C til 350°C. Option Cryogen service: -196°C
Ved bestilling	:	Oplys: Medie, indstillingstryk, temperatur og ønsket kapacitet.

1216F

Varenr.	TILSLUTNING	BORING		DIMENSIONER (mm)			ANDET
	Indg./Afg.	Orifice(mm)	Areal(mm ²)	A	B	C	Vægt (kg)
	1/2" x 3/4"	13	133	45	57	212	2,2
	1/2" x 1"	13	133	45	57	212	2,2
	3/4" x 1"	14	154	45	57	212	2,2
	1" x 1"	16	201	45	60	215	2,2
	1" x 1 1/4"	16	201	45	61	216	2,3
	1 1/4" x 1 1/4"	18	254	45	62	217	2,4
	1 1/2" x 2"	28	616	62	89	323	4,6
	2" x 2"	32	804	62	93	327	5,1

- Optioner:- Med flanger iht. DIN/ANSI type 1216B
 - Med TriClamp iht. ISO2852 type 1216C
 - For højere tryk PN100, 250 og 400 type 1216HP
 - Med manuel løfteanordning