



Skueglas med gevind



Klinger skueglas, støbejern

Type : 881

Gevindmuffer BSP og NPT

Anvendelse: vand, kondensat, olie og kemikalier.

* Indløbsstuds

Generelle data

Type : 881
Materiale : GG25
 Trykklasse : PN 16
 Glasdæksel : GG25
 Glas : Hærdet glas iht. DIN 8902
 : Borisilikatglas iht. DIN 7080. Option: Micabeskyttelse
 Pakninger : Grafit. Option: KlingerSil, PTFE eller Gummi.
 Bolte : Klasse 4,6 - galvaniseret
 Tilslutning : Gevindmuffer DIN 2999 (BSP) eller ANSI B 2.1 (NPT)
 Temperatur : Maks.150°C med hærdet glas
 : Maks.280°C med borisilikatglas

BSP gevindmuffer med hærdet glas DIN 8902

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål(mm)
35103006	1/4"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103010	3/8"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103015	1/2"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103020	3/4"	120	48	3,9	Ø63 x 10
35103025	1 "	120	48	3,9	Ø63 x 10
35103032	1.1/4"	150	65	6,5	Ø80 x 12
35103040	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 12
35103050	2 "	180	80	12,0	Ø100 x 15



NPT gevindmuffer

Varenr.	DIMENSIONER(mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål
35103106	1/4"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103110	3/8"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103115	1/2"	100	32	2,7	Ø45 x 10
35103120	3/4"	120	45	3,9	Ø63 x 10
35103125	1 "	120	65	3,9	Ø63 x 10
35103132	1.1/4"	150	65	6,5	Ø80 x 12
35103140	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 12
35103150	2 "	180	80	12,0	Ø100 x 15

Optioner:- Ståldørelse GS-C25, Rustfri ståldørelse 1.4408

- Med strømningsindikator:
- Type 881-K med klap
- Type 881-RK med rotor af kunststof
- Type 881-RP med rotor af PTFE
- Med visker: Type 881-W
- Med belysning

Klinger skueglas, stål	Type : 881
Gevindmuffer BSP og NPT, PN25	
Anvendelse: vand, kondensat, olie og kemikalier.	
* Indløbsstuds	
Generelle data	
Type	: 881
Materiale	: GS-C25
Trykklasse	: PN 25
Glasdæksel	: C22.8
Glas	: Hærdet glas iht. DIN 8902 Borisilikatglas iht. DIN 7080. Option: Mica beskyttelse
Pakninger	: Grafit. Option: KlingerSil, PTFE eller Gummi.
Bolte	: Klasse 5,6 - galvaniseret
Tilslutning	: Gevindmuffer DIN 2999 (BSP) eller ANSI B 2.1 (NPT)
Temperatur	: Maks.150°C med hærdet glas Maks.280°C med borisilikatglas



BSP gevindmuffer

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål(mm)
35300001	1/4"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35300002	3/8"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35300003	1/2"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35300004	3/4"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35300005	1 "	130	65	5,3	Ø80 x 15
35300006	1.1/4"	130	65	6,5	Ø80 x 15
35300007	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 15
35300008	2 "	230	80	12,0	Ø100 x 20



NPT gevindmuffer

Varenr.	DIMENSIONER(mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål
35301001	1/4"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35301002	3/8"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35301003	1/2"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35301004	3/4"	100	48	2,7	Ø63 x 12
35301005	1 "	130	65	5,3	Ø80 x 15
35301006	1.1/4"	130	65	6,5	Ø80 x 15
35301007	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 15
35301008	2 "	230	80	12,0	Ø100 x 20

Optioner:- Rustfri ståludførelse 1.4408

- Med strømningsindikator:
- Type 881-K med klap
- Type 881-RK med rotor af kunststof
- Type 881-RP med rotor af PTFE
- Med visker: Type 881-W
- Med belysning

Skueglas med gevind



Klinger skueglas, stål

Type : 881

Gevindmuffer BSP og NPT, PN40

Anvendelse: vand, kondensat, olie og kemikalier.

* Indløbsstuds

Generelle data

Type	: 881
Materiale	: GS-C25
Trykklasse	: PN 40
Glasdæksel	: C22.8
Glas	: Hærdet glas iht. DIN 8902
	: Borisilikatglas iht. DIN 7080.Option: Mica beskyttelse
Pakninger	: Grafit.Option: KlingerSil, PTFE eller Gummi.
Bolte	: Klasse 5,6 - galvaniseret
Tilslutning	: Gevindmuffer DIN 2999 (BSP) eller ANSI B 2.1 (NPT)
Temperatur	: Maks.150°C med hærdet glas
	: Maks.280°C med borisilikatglas

BSP gevindmuffer

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål(mm)
35302001	1/4"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302002	1/2"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302003	1/2"	120	48	2,7	Ø63 x 15
35302004	3/4"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302005	1 "	130	65	5,3	Ø80 x 20
35302006	1.1/4"	130	65	6,5	Ø80 x 20
35302007	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 20
35302008	2 "	230	80	12,0	Ø100 x 25

NPT gevindmuffer

Varenr.	DIMENSIONER(mm)			GENERELT	
	DN	L	Z	Vægt (kg)	Glasmål
35302501	1/4"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302502	1/2"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302503	1/2"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302504	3/4"	100	48	2,7	Ø63 x 15
35302505	1 "	130	65	5,3	Ø80 x 20
35302506	1.1/4"	130	65	6,5	Ø80 x 20
35302507	1.1/2"	150	65	10,3	Ø80 x 20
35302508	2 "	230	80	12,0	Ø100 x 25

Optioner:- Rustfri ståludførelse 1.4408

- Med strømningsindikator:
- Type 881-K med klap
- Type 881-RK med rotor af kunststof
- Type 881-RP med rotor af PTFE
- Med visker: Type 881-W
- Med belysning