

Slangeventiler



Slangeventil, støbejern

Type : 6103

Flangetilslutning PN 10

Anvendelse: Velegnet til medier med stort tørstofindhold, slurry, pulver og granulat.

- * Fuldt gennemløb - 100 % tæt.
- * Lavt luftforbrug.
- * Anvendelig på sanitære anlæg med hvid naturgummi.

Generelle data

Type	: 6103
Materiale	: Støbejern GG25
Trykklasse	: PN 10
Maks. Drifttryk	: 4 bar
Maks. styretryk	: 6 bar
Styretryk	: 1,8 -2,0 bar over driftstrykket
Slangeforing	: Naturgummi
Temperatur	: +80°C (+120°C v/EPDM).

Varenr.	DIMENSIONER (mm)		TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	Længde	Flangediam.	Boltcirkel	Styrelufttilslutning
60801012	40	155	150	110 x 4 x 18	R 3/8"
60801014	50	165	165	125 x 4 x 18	R 3/8"
60801016	65	185	185	145 x 4 x 18	R 3/8"
60801018	80	225	200	160 x 8 x 18	R 3/8"
60801020	100	280	220	180 x 8 x 18	R 3/8"
60801022	125	350	250	210 x 8 x 18	R 3/8"
60801024	150	420	285	240 x 8 x 22	R 3/8"

- Varianter:
- med slangeforinger af neopren, nitril, EPDM, viton, hypalon eller hvid naturgummi,
 - magnetventiler,
 - trykreduktionsventiler, for reduktion af styrelufttryk.


Løse slangeforinger naturgummi eller hvid naturgummi

Varenr.	DN	Materiale	Varenr.	DN	Materiale
60803040	40	Naturgummi	60802040	40	Naturgummi hvid
60803050	50	Naturgummi	60802050	50	Naturgummi hvid
60803065	65	Naturgummi	60802065	65	Naturgummi hvid
60803080	80	Naturgummi	60802080	80	Naturgummi hvid
60803100	100	Naturgummi	60802100	100	Naturgummi hvid
60803125	125	Naturgummi	60802125	125	Naturgummi hvid
60803150	150	Naturgummi	60802150	150	Naturgummi hvid

Slangeventil, støbejern	Type : 6103A
Gevindtilslutning BSP	
Anvendelse: Velegnet til medier med stort tørstofindhold, slurry, pulver og granulat.	
* Fuldt gennemløb - 100 % tæt. * Lavt luftforbrug. * Anvendelig på sanitære anlæg med hvid naturgummi.	
Generelle data	
Type	: 6103A
Materiale	: Støbejern
Trykklasse	: PN 10
Maks. Drifttryk	: 4 bar
Maks. styretryk	: 6 bar
Styretryk	: 1,8 -2,0 bar over driftstrykket
Slangeforing	: Naturgummi
Temperatur	: +80°C (+120°C v/EPDM).



DN 15-32



Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER	ANDET
	DN	Længde	H	Styrelufttilsl.	Vægt (kg)
60804015	1/2"	120	31	R 1/4"	0,9
60804020	3/4"	140	40	R 1/4"	1,1
60804025	1 "	150	42	R 1/4"	1,9
60804032	1.1/4"	150	50	R 1/4"	2,3

Varianter:

- med slangeforinger af neopren, nitril, EPDM, viton, hypalon eller hvid naturgummi,
- magnetventiler,
- trykreduktionsventiler, for reduktion af styrelufttryk.

Løse slangeforinger Naturgummi eller Hvid naturgummi (fødevarekvalitet)

Varenr.	DN	Materiale	Varenr.	DN	Materiale
60805015	1/2"	Naturgummi	60806015	1/2"	Naturgummi hvid
60805020	3/4"	Naturgummi	60806020	3/4"	Naturgummi hvid
60805025	1 "	Naturgummi	60806025	1 "	Naturgummi hvid
60805032	1.1/4"	Naturgummi	60806032	1.1/4"	Naturgummi hvid