


Kuglehaner, tankbund



KlingerDK kuglehaner, rustfrit stål **Type : TBV-RB47X**

Indsvejsningsslange, PN40/63, fuldboret, 3-delt

Anvendelse: Tankbundventil til sanitære og industrielle applikationer.

- * ISO topflange og spindel for direkte montering af aktuator.
- * Sladrejul i ventilhalsen.
- * Antistatisk, udblæsningssikker spindel.

Generelle data

Type : **TBV-RB47X**
Materiale : **Rustfrit stål CF8M/CF3M (AISI 316/316L)**
Trykklasse : PN 63: DN15 - DN50, PN 40: DN 65 - DN150
Kugle : Massiv rustfrit stål AISI 316
Spindel : Rustfrit stål AISI 316
Håndtag : Rustfrit stål m/plastbelægning
Sædeelementer : PTFE. Option: RPTFE, Delrin, Peek
Spindel-tætn. : PTFE

Tilslutning : Indsvejsningsflange
Udløb : Svejsende sch 40S. Option efter specifikation.
Temperatur : -40°C til +200°C (38°C ved maks. tryk).

Indsvejsningsslange / Gevindmuffe

Varenr.	DIMENSIONER (mm)				TOPFLANGE		
	DN	d	A	C	ISO 5211	Spindel	
	1/4"	11,1	60	6	F03		
	3/8"	11,1	60	6	F03		
	1/2"	14,3	80	6	F03		
	3/4"	19,0	95	8	F03		
	1"	25,4	108	8	F04		
	1 1/4"	31,8	113	8	F04		
	1 1/2"	38	138	10	F05		
	2"	50,8	164	10	F07		
	2 1/2"	63,6	188	10	F07		
	3"	82,7	226	10	F10		
	4"	100	252	12	F10		

- Varianter:
- Udløb: Andre svejsende, TriClamp, Flange.
 - Komplet med pneumatisk- eller elektrisk aktuator
 - Spindelforlænger, andre sæder, indvendig polering.