


Armstrong termodynamiske vandudladere Type : CD-33S	
Rustfri med indbygget filter	
Anvendelse: Udlledning af kondensat fra dampsystemer f.eks.tracingsystemer.	
* Kompakt og let * Hærdet brik og sæde for længere levetid * 3 udledningsporte * Tåler frost	
Generelle data	
Type	: CD-33S
Materiale	: Rustfrit stål ASTM A743 Gr.CA40
Dæksel	: Rustfrit stål ASTM A743 Gr.CA40
Brik	: Hærdet rustfrit stål A276 Gr.420
Filter	: Rustfrit stål AISI 304 (30x30 Mesh)
Prop	:
Designtryk	: 63 bar v/ 400°C
Damptryk	: Min. 0,24 bar / Maks. 41 bar
Modtryk	: Op til 80% af tilgangstrykket
Tilslutning	: BSPT eller NPT gevindmuffer
Temperatur	: Maks. 400°C
Varianter	: Isoleringskappe : Udblæsningsventil på filter : Uden filter (CD33) : Lav kapacitet (CD33L / CD33LS)



Type CD-33S med gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Maks. differensstryk	Dimensioner mm					Vægt (kg)
			A	B	C	D	F	
99015014	1/2" BSPT	41	37	108	89	44	1/4"	1,0
99015019	3/4" BSPT	41	37	108	89	44	1/4"	1,0
99015024	1" BSPT	41	44	121	105	57	1/4"	1,5
99015015	1/2" NPT	41	37	108	89	44	1/4"	0,64
99015020	3/4" NPT	41	37	108	89	44	1/4"	0,64
99015025	1" NPT	41	44	121	105	57	1/4"	1,5

Type CD-33S med PN 40 flangetilslutning

Varenr.	Tilslutning	Maks. differensstryk	Dimensioner mm					Vægt (kg)
			A	B	C	D	F	
99015016	DN 15	41	65	108	150	44	1/4"	4,1
99015021	DN 20	41	75	108	150	44	1/4"	4,3
99015026	DN 25	41	85	108	160	44	1/4"	4,5


Kapacitet (kg/t)

ΔP(bar)	0,3	1	2	5	10	20	30	41					
1/2"-3/4"	90	150	200	300	400	600	700	850					
1"	110	190	270	400	580	800	900	1150					

Termodynamiske vandudladere



Obs
Med konnektor



Armstrong termodynamiske vandudladere Type : CD 3300

Rustfri, 360° universel monteringsretning

Anvendelse: Udledning af kondensat fra dampsystemer, f.eks. tracingsystemer.

- * Vilkårlig monteringsret pga. universelkonnektor
- * Hærdet brik og sæde for længere levetid

Generelle data

Type	: CD 3300
Materiale	: Rustfrit stål ASTM A276 Gr. 420
Dæksel	: Rustfrit stål ASTM A743 Gr. CA40
Brik	: Hærdet Rustfrit stål ASTM A276 Gr. 420
Designtryk	: 50 bar ved 400°C
Arbejdsdruk	: Maks. 31 bar ved 236°C
Tilslutning	: Specieltilslutning beregnet til universelkonnektor IS-2 med filter eller vandudladerstation TVS 4000.
Temperatur	: Maks.400°C

Varenr.	CD 3300
99015010	For universelkonnektor eller vandudladerstation

Kapacitet (kg/t) for DN 15 - 25

ΔP(bar)	0,5	1,0	2,0	5,0	10	20	31							
Kg/t	50	70	90	150	210	300	360							