



Tilbagestrømssikring



Kontraventiler



Dobbelt Kontraventil **Type : ECO3F**

Flangetilslutning PN 10

Anvendelse: vand

* Effektivt sikring mod forurening af drikkevand
 * "Block and bleed" system dvs. trykløst åbent kammer mellem de 2 kontraventil hvis trykket forsvinder

Generelle data

Type : ECO3F
Materiale : GG25, epoxycoated
 Trykklasse : PN 10
 Dæksel : GG25
 Ventilsejder : DN65-100: Noryl(PPO);DN150: RG5
 Ventilkegle indløb : DN65-100: Noryl(PPO)
 : DN150: RG5
 Ventilkegle afgang : DN65-100: DLR-Messing;DN150: RG5
 Dræventilsæde : DN65-100: DLR-Messing;DN150: RG5
 Dræventil : Noryl(PPO) Udløb føres til afløb
 Fjedre : AISI 302
 Kompensator : DLR-Messing
 Kompensatorætn. : PTFE+C
 Komp. membran : Neopren/nylon

 Temperatur : +10 til +65°C
 Flanger : DIN 2501 PN10



Varenr.	DIMENSIONER (mm)						ANDET	
	DN	A	B	C	D1/2/3	E	Vægt (kg)	
30100044	65	360	200	105	75/90/120	185	30,0	
	80	400	212	157	75/90/120	185	40,0	
30100045	100	450	234	165	75/90/120	185	46,0	
30100046	150	540	259	185	75/90/120	185	73,0	

Optioner:- med gevindender

- sammenbygget med afspærringsventiler

Tilbagestrømssikring

Dobbelt Kontraventil	Type : ECO3T
Gevindtilslutning	
Anvendelse: vand	
* Effektivt sikring mod forurening af drikkevand * "Block and bleed" system dvs. trykløst åbent kammer mellem de 2 kontraventil hvis trykket forsvinder	
Generelle data	
Type	: ECO3T
Materiale	: 1/2": DLR Messing. 3/4"-2" RG5
Trykklasse	: PN 10
Ventilsæder	: 1/2": Noryl(PPO);3/4"-2": DLR messing
Ventilkegle indløb	: 1/2": Noryl(PPO)
	: 3/4"-2": DLR messing
Ventilkegle afgang	: 1/2": Noryl(PPO);3/4"-2": DLR messing
Dræventilsæde	: DLR messing
Dræventil	: 1/2":DLR messing;3/4"-2": Noryl PPO
Fjedre	: AISI 302
Membran	: Neopren/nylon
Temperatur	: +10 til +65°C
Flanger	: Gevind iht. ISO228/1



Kontraventiler

Varenr.	DIMENSIONER (mm)						ANDET
	DN	A	B	C	D1/2/3	E	Vægt (kg)
30220001	1/2"	174	58	69	50	100	1,5
30220002	3/4"	258	80	55	63	131	4,0
30220003	1"	258	80	55	63	131	4,0
30220004	1 1/4"	340	114	75	75/90/120	154	9,0
30220005	1 1/2"	340	114	75	75/90/120	154	9,0
30220006	2"	415	135	88	75/90/120	154	13,0

Optioner:- med flanger

- sammenbygget med afspærringsventiler