



Udblæsningshane, stål	Type : V460
Flangetilslutning PN 40	
Anvendelse: damp, vand og olie.	
* Parallelskyderen kan enkelt og hurtigt med en håndbevægelse åbnes og lukkes.	
Generelle data	
Type	: V460
Materiale	: Stål 1,0619
Trykklasse	: PN 40
Overdel	: Stål 1,0619
Skyder	: Rustfrit stål
Sæder	: Rustfrit stål
Spindel	: Rustfrit stål
Huspakning	: grafit
Tilslutning	: DIN 2545
Temperatur	: +250°C v/32 bar
	: +200°C v/35 bar
	: +120°C v/40 bar



Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)	
	DN	L	H	D	ØK
	25	160	179	115	85 x 4 x 18
05304532	32	180	245	140	100 x 4 x 18
05304540	40	200	245	150	110 x 4 x 18
05304550	50	230	245	165	125 x 4 x 20

- Aktuerede modeller.
- Alternativ Ballostar KHA

Udblæsninghaner



Udblæsningshane, stål		Type : 260
Flangetilslutning PN 40		
Anvendelse: damp, vand og olie.		
* Sædeventilen kan med en enkel og hurtig håndbevægelse åbnes. Fjederen lukker automatisk ventilen.		
Generelle data		
Type	:	260
Materiale	:	Stål 1,0619
Trykklasse	:	PN 40
Overdel	:	Stål 1,0619
Håndtag	:	1.0619
Spindel	:	Rustfrit stål
Kegle	:	Rustfrit stål 1.4136
Sæde	:	Rustfrit stål 1.4401
Indbygningsmål	:	DIN 3202F1
Tilslutning	:	DIN 2545
Temperatur	:	+250°C
		32 bar

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)	
	DN	L	H / H1	D	ØK
	20	150	180 / 438	105	75 x 4 x 14
	25	160	180 / 438	140	100 x 4 x 18
	32	180	237 / 469	150	110 x 4 x 18
	40	200	237 / 469	150	110 x 4 x 18
	50	230	337 / 469	165	125 x 4 x 18

- Aktuerede modeller.