


Vandudladerstation i rustfrit stål	Type : TVS 4000
Komplet vandudladerstation i rustfrit stål	
Anvendelse: Vandudlader med afspærringsventiler på til og afgangsside, testventil og filter med drænventil samlet i et armatur.	
* Kan leveres med alle typer vandudladere klokkevandudlader serie 2000, bimetalvandudlader type AB 3000, termodynamisk vandudlader type CD 3300, svømmer type FT2000 & 4000 og termisk vandudlader type WT 2000.	
Generelle data	
Type	: TVS 4000
Materiale	: Rustfrit stål ASTM A351 Gr. CF8M
Filter	: Rustfrit stål
Testventil	: Rustfrit stål
Udblæsningsventil	: Rustfrit stål
Stempelventildele	:
Overdel	: Rustfrit stål ASTM A351 Gr. CF8M
Stempel	: Rustfrit stål
Stempelringe	: Lamineret rustfrit stål/grafit
Laterne	: Rustfrit stål
Håndhjul	: Støbejern. Option rustfri.
Tilslutninger	: BSPT eller NPT gevindmuffer
	: Svejsetilslutning (S.W.)
	: Flanger iht. specifikation
Andet	: Kapacitet og tryk, se datablade for de enkelte vandudladere.
Option	: TVS5000 i stål ASTM350 LF2



TVS 4000, strømningsretning venstre-højre, uden vandudlader

Varenr.	Beskrivelse
	med 1/2" BSPT
	med 3/4" BSPT
	med 1/2" svejsetilslutning (SW)
	med 3/4" svejsetilslutning (SW)
	med DN15 PN40 flangetilslutning
	med DN20 PN40 flangetilslutning

TVS 4000, strømningsretning højre-venstre, uden vandudlader

Varenr.	Beskrivelse
	med 1/2" BSPT
	med 3/4" BSPT
	med 1/2" svejsetilslutning (SW)
	med 3/4" svejsetilslutning (SW)
	med DN15 PN40 flangetilslutning
	med DN20 PN40 flangetilslutning

TVS 4000 med type 2010 vandudlader

Tilslutning	Dimensioner (mm)						Vægt (kg)
	A	B	C	D	E	J	
BSPT/ S.W.	68	203	120	120	114	235	4,0
Flange DN15	68	203	384	120	114	235	6,5
Flange DN20	68	243	384	117	114	205	8,1

Vandudladerstationer


TVS 4000 med type 2011 vandudlader

Tilslutning	Dimensioner (mm)						Vægt (kg)
	A	B	C	D	E	J	
BSPT/ S.W.	68	268	120	154	122	222	4,2
Flange DN15	68	268	384	154	122	222	6,7
Flange DN20	68	268	384	154	122	222	8,3

TVS 4000 med type 2022 vandudlader

Tilslutning	Dimensioner (mm)						Vægt (kg)
	A	B	C	D	E	J	
BSPT/ S.W.	99	318	120	203	149	222	5,4
Flange DN15	99	318	384	203	149	222	7,9
Flange DN20	99	318	384	203	149	222	9,5

Vandudladerstation i støbejern	Type : TVS 800
Klokkevandudladerstation i støbejern for horisontal montering	
Anvendelse: Vandudladerstation	
<ul style="list-style-type: none"> * Klokkevandudlader med afspærringsventil på til - og afgangsside, samt indbygget filter i et samlet armatur. * Yderst kompakt * Minimale monteringsomkostninger * Kan leveres med indbygget kontraventil, testventil, aftapsventil, frostsikring eller vandudladerkontrol. 	
Generelle data	
Type	: TVS 800
Materiale	: Støbejern ASTM A48 Class 30
Dæksel	: Støbejern ASTM A48 Class 30
Pakning	: Asbestfri fiberpakning
Indvendige dele	: Rustfrit stål
Stempelventildele	:
Overdel	: ASTM A48 Class 30 for 811, stål for 812-813
Stempel	: Rustfri stål
Stempelringe	: Lamineret rustfri stål/grafit
Laterne	: Rustfri stål
Håndtag	: Støbejern
Design	: Maks. 17 bar v/ 232°C
Modtryk	: Op til 99% af tilgangstrykket
Tilslutningen	: BSPT eller NPT gevindmuffer
	: Påskruede flanger efter specifikation
Temperatur	: Maks. 232°C
Indvend.kontravent.	: Anfør ved bestilling "CV" efter typenr.



Kapacitets diagrammer kan rekvireres

TVS 811 med BSPT gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Orifice	Tryk (Bar) / Kapacitet		Vægt (kg)
			Maks.ΔP	Kg/t	
99015730	1/2"	1/4 "	1,0	450	5,4
99015731	1/2"	3/16"	2,0	475	5,4
99015732	1/2"	5/32"	5,0	460	5,4
99015733	1/2"	1/8 "	8,5	450	5,4
99015734	1/2"	7/64"	14,0	410	5,4
99015735	1/2"	#38	17,0	350	5,4
99015736	3/4"	1/4 "	1,0	450	5,4
99015737	3/4"	3/16"	2,0	475	5,4
99015738	3/4"	5/32"	5,0	460	5,4
99015739	3/4"	1/8 "	8,5	450	5,4
99015740	3/4"	7/64"	14,0	410	5,4
	3/4"	#38	17,0	350	5,4

TVS 811CV med BSPT gevindmuffer. (med indbygget kontraventil)

Varenr.	Tilslutning	Orifice	Tryk (Bar) / Kapacitet		Vægt (kg)
			Maks.ΔP	Kg/t	
99018151	1/2"	1/4 "	1,0	450	5,4
	1/2"	3/16"	2,0	475	5,4
	1/2"	5/32"	5,0	460	5,4

Vandudladerstationer

Varenr.	Tilslutning	Orifice	Tryk (Bar) / Kapacitet			Vægt (kg)
			Maks.ΔP	Kg/t		
99018180	1/2"	1/8 "	8,5	450		5,4
99018155	1/2"	7/64"	14,0	410		5,4
	1/2"	#38	17,0	350		5,4
	3/4"	1/4 "	1,0	450		5,4
	3/4"	3/16"	2,0	475		5,4
	3/4"	5/32"	5,0	460		5,4
99018181	3/4"	1/8 "	8,5	450		5,4
99018156	3/4"	7/64"	14,0	410		5,4
	3/4"	#38	17,0	350		5,4

TVS 812 med BSPT gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Orifice	Tryk (Bar) / Kapacitet			Vægt (kg)
			Maks.ΔP	Kg/t		
99015770	1/2"	5/16"	1,0	1000		11,3
99015771	1/2"	1/4 "	2,0	1100		11,3
99015772	1/2"	3/16"	5,0	1010		11,3
99015773	1/2"	5/32"	8,5	950		11,3
99015774	1/2"	1/8 "	14,0	770		11,3
99015775	1/2"	7/64	17,0	620		11,3
99015776	3/4"	5/16"	1,0	1000		11,3
99015777	3/4"	1/4 "	2,0	1100		11,3
99015778	3/4"	3/16"	5,0	1010		11,3
99015779	3/4"	5/32"	8,5	950		11,3
99015780	3/4"	1/8 "	14,0	770		11,3
99015781	3/4"	7/64	17,0	620		11,3

TVS 813 med BSPT gevindmuffer

Varenr.	Tilslutning	Orifice	Tryk (Bar) / Kapacitet			Vægt (kg)
			Maks.ΔP	Kg/t		
99015800	3/4"	1/2 "	1,0	2000		24
99015801	3/4"	3/8"	2,0	1900		24
99015802	3/4"	5/16"	4,0	2250		24
99015803	3/4"	9/32"	5,5	1900		24
99015804	3/4"	1/4 "	8,5	1850		24
99015805	3/4"	7/32	12,5	1750		24
99015806	3/4"	3/16	17	1700		24
99015807	1"	1/2 "	1,0	2000		24
99015808	1"	3/8"	2,0	1900		24
99015809	1"	5/16"	4,0	2250		24
99015810	1"	9/32"	5,5	1900		24
99015811	1"	1/4 "	8,5	1850		24
99015812	1"	7/32	12,5	1750		24
99015813	1"	3/16	17	1700		24

TVS serie 800 - dimensioner

Tilslutning	Dimensioner (mm)						Vægt (kg)
	A	B	C	D	E	F	
TVS 811	197	254	127	94	179	68	5,4
TVS 812	349	298	165	121	330	114	11,3
TVS 813	384	362	197	184	365	124	24